

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2026-24821**

采购项目编号：**GZYL26HG043361**

项目名称：广东省公安厅**2026-8**广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目

采购人：广东省公安厅

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司

第一章 投标邀请

广州宜立工程管理有限公司受广东省公安厅的委托，采用公开招标方式组织采购广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目

采购计划编号：440001-2026-24821

采购项目编号：GZYL26HG043361

采购方式：公开招标

预算金额：4,595,653.75元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目)：

采购包预算金额：4,595,653.75元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他厨卫用具	广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）	1.00(批)	详见第二章	否
1-2	其他厨卫用具	燃气双头大锅灶	5.00(台)	详见第二章	否

本采购包涉及本国产品清单

序号	品目名称	采购标的	产品名称
1	其他厨卫用具	广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）	广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）
2	其他厨卫用具	燃气双头大锅灶	燃气双头大锅灶

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。分支机构投标的，须同时提供总公司（总所）和分支机构有效的营业执照扫描件，总公司（总所）出具给分支机构有效的授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度财务状况报告或基本户开户行出具的资信证明，新成立的投标人提供2026年至今任意一个月或季度的财务报表扫描件。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的其他证明材料。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目）：本项目整体专门面向中小企业采购，提供的货物全部由符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（投标人提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目）：

1) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。以投标函相关承诺声明内容进行评审。

3) 本项目不允许采购进口产品，不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广州宜立工程管理有限公司网（<http://www.gzylzbd.com>）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东省公安厅

地址：黄华路97号大院

联系方式：020-83922457

2.采购代理机构信息

名称：广州宜立工程管理有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔7楼

联系方式：020-83651133

3.项目联系方式

项目联系人：刘小姐

电话：020-83651133

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

- 1.项目名称：广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目
- 2.项目属性：货物类。**本次采购产品为非进口产品**（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

二、总体要求说明：

- 1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
- 2.投标人应对采购需求中的产品性能和技术指标在响应详细内容中列出具体的数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
- 3.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，其他技术参数描述均以投标文件响应为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。本项目涉及的检测项目如列入市场监管总局 CMA 一单一库法定检验范围，中标人供货验收时须提供带 CMA 资质标识的对应项目检测报告，报告检测机构在资质附表能力范围内出具；未列入 CMA 一单一库范围的，供货时提供具备合法资质第三方出具的产品合格检测报告即可，不强制要求报告加盖CMA标识，报告数据满足本项目技术参数要求即为验收合格。
- 4.需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策等。**本项目专门面向中小企业。**
- 5.不允许中标人转包项目内容。
- 6.关于落实中小企业政策的说明：填写《中小企业声明函》时，关于中小企业划型标准请见《工信部联企业（2011）300号》：https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm；《中小企业声明函》中的采购标的应按“厨房设备清单”中的产品名称填写。

三、投标报价说明：

- ★1.投标报价：**本项目最高投标限价为人民币4,595,653.75元。本项目实行双限价**，即：投标人的投标总报价不能超过采购人公布的最高投标限价；投标人的投标单价不能超过采购人公布的单价最高投标限价（即分项预算单价）；否则其投标文件将被否决（具体单价最高投标限价内容详见采购清单）。投标报价包括：货物及配件提供、仓储费、施工建设管理费、安装费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验（报检）费、所有配套安装的材料费、安装服务费、厨房货物与管道的配套安装费及材料费、连接厨房货物的水电气管道安装费及材料费、厨房货物安装需要的开孔费及材料费、运输费、因施工产生的垃圾清运费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、与该项目相关因违规操作产生的罚金、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费等与货物安装产生的相关费用，以及所有需用土建间隔、安装调试、验收、所有专项检测费、培训、技术服务（包括技术资料、货物安装图纸的提供）、牌照办理服务费、质保期服务的全部费用以及合同履行过程中应预见和不可预见的一切费用。
- ★2.投标人须在投标文件中提供针对本项目的货物内容清晰列出采购清单（含货物名称、规格、型号、品牌、产地、制造商、产品单价、数量、单位、合计）的报价明细表（格式详见下表）。凡本采购需求“厨房设备清单”表格备注同序号的货物，投标人须执行统一单价，报价金额必须一致，不同位置对应的单品报价不得高低浮动，单价不一致按无效投标处理。

附表：

报价明细表

序号	货物名称	规格	型号	品牌	产地	制造商	单价金额 (含税)	数量	单位	合计金额 (含税)
1										
2										
...										
报价总金额 (含税)				币种: 人民币						
				小写:						
				大写:						

注：投标总价须与《报价明细表》的“报价总金额（含税）”保持一致，内容应与投标文件中数量、价格等相关产品信息保持真实一致。

投标人名称（加盖公章）：

日期：__年__月__日

四、基本技术要求

★1.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的，表面和内部均无瑕疵的原厂正品，在中国境内可依常规安全合法使用，并需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。投标人须承诺所供货物符合中国现行有效的强制性国家标准（GB）、推荐性国家标准（GB/T）及相关行业标准，特别是涉及能效、环保及安全方面的最新版本标准。（提供承诺函，格式自拟）

★2.投标人须确保其所供产品及生产厂家符合国家及行业强制性法律法规要求，包括但不限于：

- （1）工业产品生产许可资质：凡属于《实行生产许可证制度管理的产品目录》的产品，生产厂家须具备有效的《全国工业产品生产许可证》；
- （2）CCC强制认证资质：凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，须获得国家强制性产品认证（CCC认证）；
- （3）涉水产品卫生许可资质：凡属于《涉及饮用水卫生安全产品目录》的产品，须具备有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；
- （4）消毒产品卫生许可资质：凡属于《消毒产品分类目录》的产品，生产厂家须具备有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。
- （5）能效标识管理：凡属于《实行能源效率标识的产品目录》的产品，必须粘贴中国能效标识，并在交货时提供能效检测报告或备案证明。
- （6）环保要求：产品中限制使用的有害物质含量应符合国家环保标准及相关指令要求。

国家有最新标准要求的，按最新标准要求执行。

投标人投标时须承诺所投产品生产厂家符合国家及行业强制性法律法规要求，交货时提供的产品均为符合国家及行业强制性法律法规要求的合格产品，可随时向采购人提供国家及行业强制性法律法规要求的相关许可资质资料等。若在后续履约过程中采购人发现投标人及产品不具备相关法定资质，采购人有权单方面终止合同并将情况上报至同级财政部门，由此造成的一切损失由中标人承担。

投标文件中提供针对上述内容的承诺函，格式自拟。

★3.凡属于《节能产品政府采购品目清单》的强制节能产品，如冷热水龙头、洗地龙头、感应龙头、双温高压花洒龙头、电热水器，投标时产品必须同时提供①国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书（认证标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应产品所依据的标准，认证型号须与所投产品型号一致）、②该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记、③市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图。为避免漏评，请投标人按公告附件《节能环保政策适用性说明》规定的格式进行填写及提交认证证书，并留意其中的“填写注意事项”。

★4.投标人必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，投标人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。（提供承诺函，格式自拟）

★5.本项目的核心产品为：序号AA02：燃气双头大锅灶。非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。


6.投标人需提供供货期内，包括货物生产、运输、安装、调试、技术培训、全过程质量保证措施等完整合理的项目整体实施方案，确保规定

的时间内有计划的完成项目。


★7.中标人需与采购人逐一落实货物的功能需求、尺寸。为确保所供货物与采购人使用空间、装修相协调，定制货物经实际测量并经采购人同意后方可进行生产。（提供承诺函，格式自拟）


★8.中标人向采购人提供全部货物前，采购人按照实际需要可要求中标人提供部分货物的样品，并安装放置于采购人指定位置，样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收标准。（提供承诺函，格式自拟）


9.厨房设备清单


			负一层厨房设备					
序号	编号	产品名称	规格±3%(长×宽×高)材质等技术要求，单位mm	数量	单位	单价限价（元）	总价限价金额（元）	参考图片
	负一层厨房							
	AA	主厨房						
1	AA01	炉拼台	规格尺寸：290x1200x800+450 1.采用≥1.0厚304不锈钢面板，采用≥0.8厚304不锈钢背板、前板； 2.采用≥1.2厚不锈钢脚立柱加强筋； 3.采用直径38mm、≥1.2厚不锈钢圆管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	6	台	1015.00	6090.00	
2	AA02	燃气双头大锅灶	规格尺寸：2200x1200x800+450 1.采用≥1.2厚304不锈钢炉面、炉面边框； 2.采用≥0.8厚304不锈钢炉背板、侧板、前板； 3.厚度2.5A3炉膛、炉面衬板，长度40×40×4角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径51×0.5不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚，不锈钢炉头，一键式电子打火，带安全熄火保护装置； 4.直径15×300摇摆水龙头2只、直径800生铁锅2只； 5.配置低噪音炉用风机。	5	台	10960.00	54800.00	

3	AA03	油网烟罩	规格尺寸：12750x1350x610 1.采用≥1.0厚304不锈钢前棚板、后背板、左右封板、隔油网滑槽、隔油网上挡板； 2.采用≥0.8厚304不锈钢隔油网封板； 3.配用500×500×50隔油网，每500mm配置一块； 4.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	28000.00	28000.00	
4	AA04	不锈钢封墙钢	规格尺寸：1200x10x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢板制作，利口接驳。	4	台	538.00	2152.00	
5	AA04a	不锈钢封墙钢	规格尺寸：1200x10x2000 1.采用≥1.2厚304不锈钢板制作，利口接驳。	1	台	1076.00	1076.00	
6	AA05	不锈钢封墙钢	规格尺寸：12750x10x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢板制作，利口接驳。	2	台	5720.00	11440.00	
7	AA07	双层工作台	规格尺寸：2200x1000x800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板。 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	7	台	4072.00	28504.00	
8	AA08	送餐车	规格尺寸：850x510x900 1.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 2.采用25×25≥1.2厚不锈钢立柱； 3.采用直径38，≥1.2厚不锈钢推手； 4.4寸脚轮，2只定向，2只万向带刹车。	20	台	1639.00	32780.00	
9	AA10	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米。	3	台	481.00	1443.00	
10	AA11	净水器	规格尺寸：250x120x540 1.规格：1精滤+1粗滤； 2.特征：设计处理水量：34000升； 3.压力要求：10-125psi； 4.温度：2-38℃； 5.瞬间流量：≥6.3升/分钟。	1	台	917.00	917.00	


11	AA12	沸腾电热水器	规格尺寸：560x400x1000 功率：≥9KW/380v 1.容量：不少于80升； 2.全304不锈钢材料制造； 3.微电脑磁控水位等额差步进加热； 4.整机灌注整体发泡保温。	1	台	3725.00	3725.00	
12	AA12a	不锈钢电热水器支承座	规格尺寸：590x600x500 1.采用不锈钢制作。	1	台	525.00	525.00	
13	AA13	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	2653.00	2653.00	
14	AA14	洗手星盆	规格尺寸：400x300x400 1.采用≥1.2厚304不锈钢台面； 2.采用≥1.0厚304不锈钢围板； 3.采用38x25≥1.2厚不锈钢方管支架； 4.配置1个胶塞去水连隔渣，有溢水口。	2	台	790.00	1580.00	



15	AA14a	感应龙头	规格尺寸：160×190×130 1.外形尺寸：160×190×130(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品。	2	个	680.00	1360.00	
16	AA15	冷藏四门高身柜	规格尺寸：1210×760×1980 功率：≥490w/220v 1.温度范围：0～8℃； 2.容积：≥950升； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网。 11.依据GB 26920-2011标准，能效等级判定1级（或依据GB 26920-2024标准检验，能效等级判定2级或以上），供货时提供符合要求的检测报告。	5	台	8000.00	40000.00	



17	AA16	冷冻四门高身柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：890w/220v 材质技术要求： 1.温度范围：-10~-20℃； 2.容积：≥950L； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高能效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网； 11.依据GB 26920-2011标准，能效等级判定1级（或依据GB 26920-2024标准检验，能效等级判定2级或以上），供货时提供符合要求的检测报告。	5	台	8500.00	42500.00	
18	AA17	四层栅格层架	规格尺寸：1200x500x1600 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	1738.00	3476.00	
19	AA18	单星水池	规格尺寸：700x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚； 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	2	台	1643.00	3286.00	


20	AA18a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
21	AA18b	曲棍去水器连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
22	AA19	双层工作台	规格尺寸：1500x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	2319.00	4638.00	


23	AA22	燃气双头双尾小炒灶	规格尺寸：2200×1200×800+450 1.采用≥1.2厚304不锈钢炉面、炉面边框。 2.采用≥0.8厚304不锈钢炉背板、侧板、前板、调味板。 3.厚度2.5A3炉膛、炉面衬板，长度40×40×4角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径51×0.5不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚，不锈钢炉头，一键式电子打火，带安全熄火保护装置，14寸生铁圈； 4.锅枕2只、炸篱架2只、调味板1块、10寸尾撑2只、直径15×300摇摆水龙头2只。	2	台	13589.00	27178.00	
24	AA23	炉拼台	规格尺寸：300×1200×800+450 1.采用≥1.0厚304不锈钢面板，采用≥0.8厚304不锈钢背板、前板； 2.采用≥1.2厚不锈钢脚立柱加强筋； 3.采用直径38mm、≥1.2厚不锈钢圆管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1219.00	1219.00	
25	AA24	四头煲仔炉	规格尺寸：800×800×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢炉面； 2.采用≥0.8厚304不锈钢侧板、前板、接油盆； 3.L30×30×3角钢支架，直径38≥1.2厚不锈钢脚管，1.5寸全钢可调脚，标准6寸商用炉头，300×300铸铁炉花板； 4.带安全电子打火。	1	台	7250.00	7250.00	
26	AA26	12层24盘双门蒸饭柜(外接蒸气)	规格尺寸：1100×800×1800 1.采用≥1.2厚不锈钢立柱、饭盘托条； 2.采用≥0.8厚304不锈钢内胆、侧板、前板及外封板； 3.L40×40×4角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径51×0.5不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚； 4.配用400×580mm蒸饭盆24只； 5.外接蒸汽发生器。	2	台	13862.00	27724.00	


27	AA27	12层24盘双 门蒸柜 (外接蒸气)	规格尺寸: 1100×800×1800 1.采用≥1.2厚不锈钢立柱、饭盘托条; 2.采用≥0.8厚304不锈钢内胆、侧板、前板及外封板; 3.L40×40×4角钢支架,直径40镀锌管炉脚,直径51×0.5不锈钢脚套管,2寸全钢可调脚; 4.配用400×580加强筋蒸饭盆24只; 5.外接蒸汽发生器。	2	台	13862.0 0	27724.00	
28	AA29	挂墙燃气蒸 汽发生器	规格尺寸: 650×540×980 功率: ≥120W/220V 1.蒸发量: ≥80kg/小时; 2.热负荷: ≥60KW; 3.脉冲点火,带熄火安全保护装置、传感保护。输出气压过载停机保护; 4.机箱外壳采用不低于201不锈钢,内胆采用304不锈钢制作。	4	台	6483.00	25932.00	
29	AA30	油网烟罩	规格尺寸: 6950×1350×610 1.采用≥1.0厚304不锈钢前棚板、后背板、左右封板、隔油网滑槽、隔油网上挡板; 2.采用≥0.8厚304不锈钢隔油网封板; 3.配用500×500×50隔油网,每500mm配置一块; 4.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	14000.0 0	14000.00	




30	AA31	油烟净化一体机	规格尺寸：5800x1300x1100 功率：1.7KW-2KW/380V 材质技术要求： 1.板材：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚304不锈钢板； 2.复合式油烟净化：机械过滤、UV光解氧化、高压静电； 3.安全性能：电箱双层安全保护锁，安装有门磁开关，具有开门断电功能； 4.前端采用机械高效油脂过滤器，旋风分离油烟无噪音； 5.采用玻璃面板触摸感应，单台设备独立控制，照明、净化、风机可独立开启/关闭。 6.设备依据：HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》净化率 $\geq 85\%$,供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	台	50500.00	101000.00	
31	AA34	燃气单头汤撑炉	规格尺寸：1100x1100x810 型号：定制 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢炉面、炉面边框； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢炉背板、侧板、前板； 3.采用2.5寸炉膛、炉面衬板，采用40x40x4角钢支架，采用直径40镀锌管炉脚，直径51x0.5不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚，不锈钢炉头，一键式电子打火，带安全熄火保护装置； 4.采用直径15x300摇摆水龙头1只、18寸汤撑1只。	2	台	10615.00	21230.00	
32	AA35	矮汤炉拼台	规格尺寸：500x760x550+250 1.采用 ≥ 1.0 厚304不锈钢面板，采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢背板、前板； 2.采用 ≥ 1.2 厚不锈钢脚立柱加强筋； 3.采用直径38， ≥ 1.2 厚不锈钢圆管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	3	台	997.00	2991.00	


33	AA36	燃气双头低背矮汤炉	规格尺寸：1400×760×550+250 1.采用≥1.2厚304不锈钢炉面； 2.采用≥0.8厚304不锈钢侧板、前板； 3.厚度2.5A3炉膛、炉面衬板，40×40×4角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径51×0.5不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚，不锈钢炉头，一键式电子打火，带安全熄火保护装置，500×500铸铁炉花板。 4.配置低噪音炉用风机。	2	台	8278.00	16556.00	
34	AA37	不锈钢封墙钢	规格尺寸：5800×10×1100 1.采用≥1.2厚304不锈钢板制作，利口接驳。	1	台	2863.00	2863.00	
35	AA38	双通工作台柜	规格尺寸：2000×1000×800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.6寸全钢重型可调脚。	1	台	7999.00	7999.00	
36	AA39	洗米机	规格尺寸：660×660×1350 1.洗米量：100kg； 2.机身采用不锈钢制作； 3.水压式360度循环水米流动节能循环水洗米； 4.自动排除漂浮物。	1	台	2500.00	2500.00	
37	AA40	大单星盆水池	规格尺寸：1200×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚； 3.星盆：1000×500×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	1	台	2306.00	2306.00	



同序号 20	AA40a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	AA40b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	



38	AA41	烟罩灭火系统（双瓶组）	规格尺寸：双瓶组 材质技术要求： 1.厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警； 2.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V，满足30分钟断电应急需求； 3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；11≤喷嘴数量≤18；感温器动作温度183°C±5°C； 4.产品重要配件消防用易熔合金元件，依据 XF 863-2010强度试验，符合标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据； 5.厨房灭火装置一体式声光报警器通过高温贮存试验(检验依据:GB/T 2423.2-2019)，一体式声光报警(自带启动时间记录功能)，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	台	12000.00	24000.00	
39	AA42	抽烟罩	规格尺寸：3500x600x500 1.采用≥1.0厚304不锈钢前棚板、后背板、左右封板； 2.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	4202.00	4202.00	
40	AA43	软水机	规格尺寸：300x300x1600 功率：≥8w/220v 1.额定工作流量：2.5吨/小时； 2.额定总流量：20000m3； 3.出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。	1	台	6500.00	6500.00	
	AB	传菜间						
41	AB01	单门玻璃门留样柜	规格尺寸：570x685x1815 1.温度范围：2°C～10°C； 2.平面浸塑钢丝层架，灯光标配白光； 3.机械温控。	1	台	1577.00	1577.00	



42	AB02	双层工作台	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢层板； 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	2666.00	2666.00	
43	AB03	单门保温送餐车	规格尺寸：810x890x1770 1.温度范围：70℃~80℃； 2.容量为16x2/1GN盆，不配盆； 3.内外由304不锈钢组成； 4.可从厨房运输较大数量食物至备餐区域； 5.开门小于90°可自动关闭，门封容易清洗； 6.配有2只定向轮，2只万向轮带刹车； 7.75MM无臭氧破坏式绝缘； 8.环境温度为43°； 9.数字控制器； 10.热风循环式。	2	台	8500.00	17000.00	
同序号 9	AB06	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率： $\geq 30W/220V$ 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	3	台	481.00	1443.00	
同序号 14	AB07	洗手星盆	规格尺寸：400x300x400 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢台面； 2.采用 ≥ 1.0 厚304不锈钢围板； 3.采用 $38 \times 25 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管支架； 4.配置1个胶塞去水连隔渣，有溢水口。	1	台	790.00	790.00	




同序号 15	AB07a	感应龙头	规格尺寸：160x190x130 1.外形尺寸：160x190x130(mm) 2.工作电压：1.5Vx4（四节五号干电池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品。	1	个	680.00	680.00	
44	AB08	紫外线消毒灯	规格尺寸：1050x96x53 功率：≥30W/220V 材质技术要求： 1.覆盖面积20-25m²； 2.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能； 3.机器带遥控功能； 4.生产厂家具有消毒产品生产许可证。 5.符合检测标准 GB/T19258.1-2022 杀菌用紫外辐射源第1部分：低气压汞蒸气放电灯，距离样品灯管1m的中心处的紫外线强度组≥145μW/cm²，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	台	368.00	736.00	
	AC	熟食间						
45	AC01	双挂墙洗手盆	规格尺寸：700x460x250 1.采用≥1.2厚304不锈钢台面； 2.采用≥1.0厚304不锈钢围板； 3.采用38x25≥1.2厚不锈钢方管支架； 4.配置2个胶塞去水连隔渣，有溢水口。	1	台	1359.00	1359.00	




同序号 15	AC01a	感应龙头	规格尺寸：160×190×130 1.外形尺寸：160×190×130(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电 池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混 水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处 理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施 规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合 中国环境标志产品认证实施规则ECC-1 057EL-A/0的要求属环境标志产品。	2	个	680.00	1360.00	
46	AC02	干手器	规格尺寸：240×230×240 功率：≥2KW/220v 1.单热型； 2.机身材质采用ABS材料制作； 3.出口风速≥12米/秒； 4.热风温度：65±15℃。	1	台	151.00	151.00	
同序号 16	AC03	冷藏四门高 身柜	规格尺寸：1210×760×1980 功率：≥490w/220v 1.温度范围：0～8℃； 2.容积：≥950升； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢 板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高能效内 螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网。 11.依据GB 26920-2011标准，能效 等级判定1级（或依据GB 26920-202 4标准检验，能效等级判定2级或以上 ），供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	8000.00	8000.00	

47	AC04	双星水池	规格尺寸：1350×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	2540.00	2540.00	
同序号 20	AC04a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	AC04b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
同序号 10	AC05	净水器	规格尺寸：250×120×540 1.规格：1精滤+1粗滤； 2.特征：设计处理水量：34000升； 3.压力要求：10-125psi； 4.温度：2-38℃； 5.瞬间流量：≥6.3升/分钟。	1	台	917.00	917.00	


48	AC07	刀具消毒柜	规格尺寸：436x290x640 材质技术要求： 1.电压：220V； 2.功率：≥100W； 3.外壳：全不锈钢结构设计,采用304不锈钢制造，厚度≥1.0； 4.门板:采用黑色亚克力板,防止紫外光外泄。不锈钢拉手设计,采用磁力门吸装置,柜门带门锁； 5.内置：可抽拉式透明亚克力刀架； 6.消毒方式：紫外线消毒； 7.消毒时间：120分钟消毒时间掣； 8.安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒； 9.容纳:14把中式刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀； 10.符合GB/T 21551.2-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第2部检验标准分：抗菌材料的特殊要求》，抗菌率≥90%，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	946.00	946.00	
49	AC08	单通工作台柜	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.门板采用反挂式导轨，左右推拉； 4.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5711.00	5711.00	
50	AC09	双层工作台	规格尺寸：1350x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	2152.00	2152.00	
51	AC10	烧腊挂架连油盆	规格尺寸：1500x332x1304 1.采用直径≥1.2厚不锈钢支架管； 2.采用≥0.8厚304不锈钢接油盆； 3.采用直径5mm，304不锈钢油盆挂钩。	2	台	976.00	1952.00	




52	AC11	双门平台雪柜	规格尺寸：1800x760x800/150 功率：≥380w/220v 1.温度范围：0~8℃； 2.容积：≥400L； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高能效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网。	1	台	7058.00	7058.00	
53	AC12	双层工作台	规格尺寸：550x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1257.00	1257.00	
同序号 44	AC13	紫外线消毒灯	规格尺寸：1050x96x53 功率：≥30W/220V 材质技术要求： 1.覆盖面积20-25m²； 2.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能； 3.机器带遥控功能； 4.生产厂家具有消毒产品生产许可证。 5.符合检测标准 GB/T19258.1-2022 杀菌用紫外辐射源第1部分：低气压汞蒸气放电灯，距离样品灯管1m的中心处的紫外线强度组≥145μW/cm²，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	368.00	368.00	
同序号 9	AC14	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	1	台	481.00	481.00	


54	AC15	单通工作台柜	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、加强筋、层板搁衬； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5346.00	5346.00	
	AD	烧腊制作间						
55	AD01	双门智能晾鸭柜	规格尺寸：1220x830x2020 1.温度范围：5-20℃； 2.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板； 3.微电脑智能触控式温控器； 4.高效能风机，发热管，LED照明灯； 5.挂杆4条，活动挂孔任意调距。	1	台	16667.00	16667.00	
同序号 17	AD01a	冷冻四门高身柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：890w/220v 材质技术要求： 1.温度范围：-10~-20℃； 2.容积： ≥ 950 L； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网； 11.依据GB 26920-2011标准，能效等级判定1级（或依据GB 26920-2024标准检验，能效等级判定2级或以上），供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	8500.00	8500.00	
同序号 22	AD02	双层工作台	规格尺寸：1500x760x800+150 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢层板； 3.采用38x38 ≥ 1.2 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	2319.00	4638.00	



同序号 9	AD03	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	1	台	481.00	481.00	
同序号 47	AD04	双星水池	规格尺寸：1350x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	2540.00	2540.00	
同序号 20	AD04a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏心设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	AD04b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	



56	AD05	烧腊挂架连 油盆	规格尺寸: 1600x332x1304 1.采用直径 ≥ 1.2 厚不锈钢支架管; 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢接油盆; 3.采用直径5mm, 304不锈钢油盆挂钩。	1	台	976.00	976.00	
57	AD08	双层木炭烤鸭炉	规格尺寸: 直径1040x1500 1.配木炭炉胆; 2.炉身采用304不锈钢制作, 整体拉伸; 3.材料厚度: 底部单层2.0mm, 直桶1.0mm, 上斜1.5mm, 顶盖双展0.8mm; 4.适合于烤肉, 烤羊腿, 烤鹅, 烤鸭等等; 5.拆装型门。	2	台	6065.00	12130.00	
58	AD09	油网烟罩	规格尺寸: 4200x1200x1100 1.采用 ≥ 1.0 厚304不锈钢前棚板、后背板、左右封板、隔油网滑槽、隔油网上挡板; 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢隔油网封板; 3.配用500x500x50隔油网, 每500mm配置一块; 4.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	8252.00	8252.00	
59	AD10	不锈钢封墙 钢	规格尺寸: 4200x10x2000 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢板制作, 利口接驳。	1	台	3769.00	3769.00	
60	AD11	烧腊挂架连 油盆	规格尺寸: 3000x332x1304 1.采用直径 ≥ 1.2 厚不锈钢支架管; 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢接油盆; 3.采用直径5mm, 304不锈钢油盆挂钩。	1	台	1953.00	1953.00	
61	AD13	壁挂式牛角 扇	规格26寸; 功率: $\geq 200\text{w}/220\text{v}$ 1.风量: 12300m ³ /小时, 一米距离; 2.噪音: ≤ 73 分贝 (db); 3.手动三档调节。	1	台	720.00	720.00	



62	AD14	烧腊挂架连油盆	规格尺寸：2000x332x1304 1.采用直径≥1.2厚不锈钢支架管； 2.采用≥0.8厚304不锈钢接油盆； 3.采用直径5mm，304不锈钢油盆挂钩。	1	台	1301.00	1301.00	
63	AD15	不锈钢封墙钢	规格尺寸：1200x10x2000 1.采用≥1.2厚304不锈钢板制作，利口接驳。	2	台	1076.00	2152.00	
64	AD18	电磁双头高背矮汤炉	规格尺寸：1400x850x530+720mm 功率：≥2x15KW/380v 材质技术要求： 1.不锈钢304板材，3.0mm复合底汤桶； 2.白光动态LCD中文智能故障显示； 3.支持动态加热，模拟明火； 4.双层并绕线盘，加热均匀； 5.全封闭式数字机芯； 6.横推磁控火力调节； 7.加热传导板通过GB/T2423.55-2023《环境试验第2部分:试验方法试验Eh:锤击试验》供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	19535.00	19535.00	
	AE	食品库工具库						
65	AE01	单层地架	规格尺寸：1200x600x200 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	11	台	1030.00	11330.00	
66	AE02	四层平板货架	规格尺寸：1200x500x1600 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、底板加强筋； 3.1.5寸全钢方形可调脚。	4	台	2306.00	9224.00	


同序号 18	AE03	四层栅格层架	规格尺寸：1200x500x1600 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	5	台	1738.00	8690.00	
67	AE04	四层平板货架	规格尺寸：1500x500x1600 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、底板加强筋； 3.1.5寸全钢方形可调脚。	4	台	2761.00	11044.00	
68	AE07	除湿机	规格尺寸：480x435x950 功率：≥1KW/220v 1.适用范围：≥150平方； 2.支持遥控及定时功能； 3.除湿原理：压缩机制； 4.噪音：≤60分贝(db)； 5.排水方式：下排水； 6.日除湿量：不低于110L。	1	台	3754.00	3754.00	
	AF	面点制作间						
69	AF01	双动和面机	规格尺寸：800x1160x1400 功率：≥1.5KW/380v； 1.和面量：不少于25kg； 2.机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作； 3.和面桶、螺旋勾和中心杆由304不锈钢制成； 4.防护罩机器上装有急停开关； 5.搅拌转速：50-220转/分。	2	台	23408.00	46816.00	
70	AF02	单星工作台	规格尺寸：700x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	1643.00	1643.00	





同序号 20	AF02a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	AF02b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
71	AF03	多功能搅拌机	规格尺寸：650x780x1250 功率：≥1.8KW/380V； 1.容量：不少于40L 2.与食品接触到的金属，均采用304不锈钢材料制造； 3.三速变档，硬齿轮传动； 4.配备电机过载保护开关； 5.标配：缸/扇/球/钩/与安全罩。	1	台	13402.00	13402.00	


72	AF04	压面机	规格尺寸：900x800x1330 功率：≥3KW/380v； 1.与食品接触到的金属，均采用304不锈钢材料制造； 2.皮带和齿轮传动，最大压面厚度可调节至20mm； 3.配备电机过载保护开关； 4.滚筒尺寸：≥158x387mm； 5.滚筒转速：≥157转/分。	1	台	14190.00	14190.00	
73	AF05	木案工作台	规格尺寸：1600x800x800 1.80mm厚松木面板+不锈钢面板； 2.40×40×4角钢支架，采用≥0.8厚304不锈钢装饰围板； 3.采用直径51×1.5不锈钢圆管脚立柱，直径25×1.0不锈钢脚立柱连撑，2寸全钢可调脚。	1	台	3159.00	3159.00	
74	AF06	面粉车	规格尺寸：500x600x530 1.采用≥0.8厚304不锈钢车身、中隔板、盖板； 2.3寸脚轮，2只定向，2只万向带刹车。	4	台	1372.00	5488.00	
75	AF07	木案工作台	规格尺寸：1800x800x800 1.80mm厚松木面板； 2.40×40×4角钢支架，采用≥0.8厚304不锈钢装饰围板； 3.采用直径51×1.5不锈钢圆管脚立柱，直径25×1.0不锈钢脚立柱连撑，2寸全钢可调脚。	2	台	3462.00	6924.00	
同序号 22	AF08	双层工作台	规格尺寸：1500x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	2319.00	4638.00	


同序号 47	AF09	双星水池	规格尺寸：1350×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	2540.00	2540.00	
同序号 20	AF09a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	AF09b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
同序号 42	AF10	双层工作台	规格尺寸：1800×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	2666.00	2666.00	



76	AF11	冷藏六门高身柜	规格尺寸: 1810x760x1980 功率: $\geq 680\text{w}/220\text{v}$ 1.温度范围: 0~8℃; 2.容积: $\geq 1475\text{L}$; 3.微电脑智能控制; 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板; 5.配置压缩机; 6.环保环戊烷发泡技术; 7.采用自动回位门; 8.无霜型冷风循环系统: 采用高能效内螺纹铜管蒸发器及散热器; 9.环保制冷剂R290a或404a; 10.高强度可调式层网。 11.依据GB 26920-2011标准, 能效等级判定1级(或依据GB 26920-2024标准检验, 能效等级判定2级或以上), 供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	12583.00	12583.00	
77	AF12	冷冻六门高身柜	规格尺寸: 1810x760x1980 功率: $\geq 1100\text{w}/220\text{v}$ 1.温度范围: -10~-20℃; 2.容积: $\geq 1475\text{L}$; 3.微电脑智能控制; 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板; 5.配置压缩机; 6.环保环戊烷发泡技术; 7.采用自动回位门, 避免冷量流失; 8.无霜型冷风循环系统: 采用高能效内螺纹铜管蒸发器及散热器; 9.环保制冷剂R290a或404a; 10.高强度可调式层网。 11.依据GB 26920-2011标准, 能效等级判定1级(或依据GB 26920-2024标准检验, 能效等级判定2级或以上), 供货时提供符合要求的检测报告。	2	台	14204.00	28408.00	
同序号 9	AF13	灭蝇灯	规格尺寸: 500x120x290 整机功率: $\geq 30\text{w}/220\text{v}$ 材质技术要求: 1.覆盖面积: 不低于80平方米;	2	台	481.00	962.00	




同序号 14	AF14	洗手星盆	规格尺寸：400x300x400 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢台面； 2.采用 ≥ 1.0 厚304不锈钢围板； 3.采用 $38 \times 25 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管支架； 4.配置1个胶塞去水连隔渣，有溢水口。	1	台	790.00	790.00	
同序号 15	AF14a	感应龙头	规格尺寸：160x190x130 1.外形尺寸：160x190x130(mm) 2.工作电压：1.5Vx4（四节五号干电池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品。	1	个	680.00	680.00	
78	AF15	双层蒸笼架	规格尺寸：1700x600x1600 1.直径38, ≥ 1.2 厚不锈钢脚立柱； 2.直径25, ≥ 1.2 厚不锈钢层托； 3.1.5寸全钢圆形可调脚。	1	台	1106.00	1106.00	
79	AF16	添加剂存放柜	规格尺寸：1200x500x1800 1.采用 ≥ 1.0 厚304不锈钢加强筋、层板搁衬； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5168.00	5168.00	
80	AF17	全自动豆浆机	规格尺寸：1200x520x1100 功率： ≥ 13.8 KW/380v 1.容量：60L； 2.智能全自动，轴流磨立体加热； 3.制作时间 $30L \leq 60$ 分钟/ $60L \leq 90$ 分钟。	2	台	39800.00	79600.00	


81	AF17a	净水器(适配AF17豆浆机)	规格尺寸: 250x120x540 1.规格: 1精滤+2粗滤; 2.特征: 设计处理水量: 34000升; 3.压力要求: 10-125psi; 4.温度: 2-38℃; 5.瞬间流量: ≥6.3升/分钟。	2	台	1652.00	3304.00	
82	AF18	双门发酵箱	规格尺寸: 1100x1040x2050 功率: ≥2.6KW/220V 1.容量: 36盘; 2.采用双层发泡304不锈钢材质制作; 3.喷雾式发酵; 4.电脑控制面板, 加温加湿。	1	台	5480.00	5480.00	
83	AF19	饼盘车	规格尺寸: 480x680x1800 1.采用≥0.8厚304不锈钢顶板; 2.采用≥1.2厚304不锈钢餐盆搁条; 3.采用30×30×1.0不锈钢立柱, 采用25×15×0.8不锈钢限位管; 4.4寸脚轮, 2只定向, 2只万向带刹车; 5.采用直径8不锈钢圆枝限位条。	4	台	1725.00	6900.00	
84	AF20	电双缸双筛炸炉连柜座(电脑版)	规格尺寸: 800x900x970 功率: ≥12+12KW/380v 1.容量: 24+24升; 2.整体外壳为全不锈钢制造, 台面采用304/1.5mm厚一体拉伸成型, 无缝焊接。	2	台	10603.00	21206.00	
85	AF21	电饼铛	规格尺寸: 760x640x770 功率: ≥4.5KW/380v 1.能将使用中溢出的油脂重新导回铛底; 2.发热管采用高碳钢材质, 干烧不会损坏; 3.发热盘采用一次压铸成型; 4.自动控温, 调温装置, 当内部温度达到设定值时, 加温自动停止。	3	台	2313.00	6939.00	


86	AF22	三层九盘烤箱	规格尺寸：1660x875x1660 功率：≥24KW/380v 1.容量：三层九盘竖放； 2.每层上下6根远红外线发热管； 3.上下独立控温，超温断电保护； 4.电脑表控制系统，带定时功能。	2	台	9559.00	19118.00	
87	AF23	油网烟罩	规格尺寸：7450x1100x610 1.采用≥1.0厚304不锈钢前栅板、后背板、左右封板、隔油网滑槽、隔油网上挡板； 2.采用≥0.8厚304不锈钢隔油网封板； 3.配用500×500×50隔油网，每500mm配置一块； 4.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	13415.00	13415.00	
88	AF24	双层工作台	规格尺寸：650x900x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1554.00	1554.00	
	AG	清洁工具房						
同序号 18	AG01	四层栅格层架	规格尺寸：1200x500x1600 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1738.00	1738.00	
89	AG02	高身储物柜	规格尺寸：1200x500x1800 1.采用≥1.0厚304不锈钢加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5168.00	5168.00	
	AH	蔬菜鱼肉加工间						



90	AH01	刀具砧板消毒柜	规格尺寸：950x585x1650 功率：≥800w/220v 1.容量：550升； 2.消毒方式：紫外线+臭氧； 3.可容纳毛巾×24，刀具×14+大号砧板×4； 4.柜身采用不锈钢板制作； 5.钢化防爆玻璃门。	1	台	5465.00	5465.00	
91	AH02	单层地架	规格尺寸：1200x500x200 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	935.00	935.00	
92	AH03	单层地架	规格尺寸：1000x500x200 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	809.00	809.00	
同序号 37	AH04	大单星盆水池	规格尺寸：1200x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚； 3.星盆：1000×500×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	1	台	2306.00	2306.00	


同序号 20	AH04a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	AH04b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	

93	AH05	洗菜机	规格尺寸：1500x850x960 功率：≥1800w/220v 材质技术要求： 1.采用一键式电脑集成线路块，自动感应进水补水，换水。产能：蔬菜不低于280KG/H、瓜果不低于400KG/H； 2.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 3.采用≥1.0厚304不锈钢围板； 4.不锈钢水泵，耐臭氧酸，防腐蚀、低噪音； 5.具有臭氧消毒、紫外线消毒功能，活性炭过滤功能； 6.循环水自动清洗功能；清洗水经处理后循环使用； 7.对清洗的食品无损伤：可清洗叶菜类及瓜果类。	3	台	27906.00	83718.00	
94	AH06	双层工作台	规格尺寸：1000x800x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用≥0.8厚304不锈钢层板； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	1841.00	3682.00	
同序号 9	AH07	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	3	台	481.00	1443.00	
95	AH08	挂墙工具架	规格尺寸：1200x250x450 1.采用30×30≥1.2厚不锈钢方通； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢三角支撑架； 3.直径8mm,不锈钢挂勾。	1	台	815.00	815.00	
96	AH09	拖把池	规格尺寸：1300x500x600 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：1000×500×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	1	台	2015.00	2015.00	




97	AH09a	拖把龙头	规格尺寸：110x200x210 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。	1	个	523.00	523.00	
同序号 21	AH09b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
同序号 18	AH10	四层栅格层架	规格尺寸：1200x500x1600 1.采用38x38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38x25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25x25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	1738.00	3476.00	

同序号 13	AH11	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	台	2653.00	5306.00	
同序号 14	AH12	洗手星盆	规格尺寸：400x300x400 1.采用≥1.2厚304不锈钢台面； 2.采用≥1.0厚304不锈钢围板； 3.采用38×25≥1.2厚不锈钢方管支架； 4.配置1个胶塞去水连隔渣，有溢水口。	2	台	790.00	1580.00	
同序号 15	AH12a	感应龙头	规格尺寸：160x190x130 1.外形尺寸：160×190x130(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品。	2	个	680.00	1360.00	


98	AH13	平板车	规格尺寸：850x600x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢层板，加强筋。 2.采用 $25 \times 25 \geq 1.2$ 厚不锈钢立柱。 3.采用直径 ≥ 1.2 厚不锈钢推手。 4.4寸脚轮，2只定向，2只万向带刹车。	4	台	1080.00	4320.00	
99	AH14	双层工作台	规格尺寸：1200x760x800+150 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢层板； 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1984.00	1984.00	
100	AH15	砧板工作台 连下一层板	规格尺寸：1800x800x810 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、加强筋； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢层板； 3.12mm木工板衬托面板； 4.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，内套直径32镀锌管，1.5寸全钢方形可调脚。	8	台	2882.00	23056.00	
同序号 47	AH16	双星水池	规格尺寸：1350x760x800+150 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，采用 $25 \times 25 \geq 0.8$ 厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500x500x280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	2	台	2540.00	5080.00	

同序号 20	AH16a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	4	个	407.00	1628.00	
同序号 21	AH16b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	4	个	416.00	1664.00	
101	AH17	单星工作台	规格尺寸：1200x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	2	台	1927.00	3854.00	




同序号 20	AH17a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	AH17b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
同序号 90	AH18	刀具砧板消毒柜	规格尺寸：950x585x1650 功率：≥800w/220v 1.容量：550升； 2.消毒方式：紫外线+臭氧； 3.可容纳毛巾×24，刀具×14+大号砧板×4； 4.柜身采用不锈钢板制作； 5.钢化防爆玻璃门。	1	台	5465.00	5465.00	


102	AH19	大单星盆水池	规格尺寸：1000×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：800×500×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	2	台	2231.00	4462.00	
同序号 20	AH19a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	AH19b	曲棍去水器连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
103	AH20	垃圾桶	规格尺寸：500×500×740 1.容量：≥75L； 2.PE桶身材质； 3.配万向脚轮小车和桶盖； 4.颜色：灰色。	1	台	324.00	324.00	


104	AH21	全能切菜机	规格尺寸：1200x530x1270 功率：≥1.35KW/220v 1.产量：50-500KG/H； 2.外壳采用304不锈钢制造； 3.采用变频技术，送料快慢可无级调节； 4.对茎类球根(瓜、果)分别进行切片、切丝和切粒加工。	1	台	22538.00	22538.00	
105	AH22	绞切肉机	规格尺寸：570x470x870 功率：≥1.1KW/220v 1.生产能力：200-300kg/h； 2.切片厚度：3.5mm； 3.不锈钢刀片\不锈钢绞肉套； 4.接触到食物的零部件及机身全部采用304不锈钢制作。	1	台	5165.00	5165.00	
106	AH23	土豆脱皮机	规格尺寸：850x530x800 功率：≥1.5KW/220v 1.生产能力：30KG/H； 2.一次土豆脱皮，时间1-2分； 3.外壳喷涂工艺。	1	台	7688.00	7688.00	
107	AH24	杀鱼台连高压花洒龙头	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋。 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280。 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	2786.00	2786.00	


同序号 20	AH24a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	AH24b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
108	AH24c	双温高压花洒龙头	规格尺寸：190x360x980 1.座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.陶瓷阀芯、一字手柄3横向固定杆长度300mm,工作高度1310； 3.开孔尺寸25mm,标准1/2寸外螺纹； 4.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄。	1	台	1030.00	1030.00	
同序号 11	AH25	沸腾电热开水器	规格尺寸：560x400x1000 功率：≥9KW/380v 1.容量：不少于80升； 2.全304不锈钢材料制造； 3.微电脑磁控水位等额差步进加热； 4.整机灌注整体发泡保温。	1	台	3725.00	3725.00	



同序号 12	AH25a	不锈钢电开水器支承座	规格尺寸：590x600x500 1.采用不锈钢制作。	1	台	525.00	525.00	
	AJ	洗锅间						
同序号 18	AJ01	四层栅格层架	规格尺寸：1200x500x1600 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1738.00	1738.00	
109	AJ02	挂墙锅架	规格尺寸：1500x350x550 1.采用≥1.2厚304不锈钢框滑槽。 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢框架。	1	台	1169.00	1169.00	
110	AJ03	热风循环消毒柜	规格尺寸：1440*750*2000 功率：≥5.2kw/220V； 1.容量：≥1200L； 2.消毒方式：高温热风（消毒因子：电热）； 3.消毒参数：30-130℃/消毒时间;0-90分可调； 4.整机采用磨砂不锈钢板； 5.采用40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温层； 6.可变频升温技术； 7.使用304不锈钢加热管，防水、防锈； 8.采用智能触摸控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护； 9.实体门把手； 10.标配8个不锈钢材质的餐具专用消毒篮筐。	1	台	9000.00	9000.00	
111	AJ04	大单星盆水池	规格尺寸：1200x760x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：1000×600×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	3	台	2306.00	6918.00	




同序号 20	AJ04a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	3	个	407.00	1221.00	
同序号 21	AJ04b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	3	个	416.00	1248.00	
同序号 9	AJ05	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	2	台	481.00	962.00	



同序号 13	AJ06	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	2653.00	2653.00	
	AK	其他						
112	AK01	水杯柜	规格尺寸：900x250x1800 1.采用≥1.0厚304不锈钢加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.6寸全钢重型可调脚。	1	台	3488.00	3488.00	
113	AK02	立式饮水机	规格尺寸：505x515x1700 功率：≥3KW/220v 1.容量：40L； 2.步进水步加热节能技术，电脑程序自动控制进水，加热，芯片内置控温功能； 3.外机箱体304不锈钢，中层PEF保温棉，内胆304不锈钢， 4.常温水转换功能，防烫伤旋转龙头2个，1开水，1常温； 5.全铜电磁阀控制进水，高温防干烧； 6.铜管加热，内置水位控制，智能补水； 7.需配外置滤水器；	1	台	4742.00	4742.00	
114	AK03	磅秤	规格尺寸：台面尺寸：420x520 1.称重范围：300KG。	1	台	1154.00	1154.00	




同序号 14	AK04	洗手星盆	规格尺寸：400x300x400 1.采用≥1.2厚304不锈钢台面； 2.采用≥1.0厚304不锈钢围板； 3.采用38×25≥1.2厚不锈钢方管支架； 4.配置1个胶塞去水连隔渣，有溢水口。	2	台	790.00	1580.00	
同序号 15	AK04a	感应龙头	规格尺寸：160x190x130 1.外形尺寸：160×190x130(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品。	2	个	680.00	1360.00	
同序号 13	AK05	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	2653.00	2653.00	

同序号 9	AK07	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	4	台	481.00	1924.00	
115	AK08	风幕机	规格尺寸：1500x170x210 功率：≥165w/220v 1.铝合金面板，ABS可拆卸进风口； 2.采用全铜线空调电机，可持续运行10000小时以上； 3.内置不等距贯流风轮； 4.风量：≥2800m³/h； 5.风速：9-11m/s； 6.噪音：≤46db； 7.适用高度：2-3米。	2	台	1400.00	2800.00	
116	AK09	风幕机	规格尺寸：900x165x205 功率：≥100w/220v 1.铝合金面板，ABS可拆卸进风口； 2.采用全铜线空调电机，可持续运行10000小时以上； 3.内置不等距贯流风轮； 4.风量：≥1500m³/h； 5.风速：9-11m/s； 6.噪音：≤42db； 7.适用高度：2-3米。	2	台	1024.00	2048.00	
	排风系统							


117	PY01	后倾风柜连 马达 (大炒区)	规格尺寸：定制 风量：≥37000M³/H 全压：≥1350Pa 转速：≥1450r/分 功率：≥18.5KW/380V 材质技术要求： 1.外观喷涂，四面隔音,槽钢底架,外接注油孔； 2.风柜骨架用60x60x6.0mm的角钢，风柜柜体用1.5mm冷轧钢板，内壁四面需有吸音材料及消声微孔板，箱体可拆解； 3.主轴经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承，外接注油孔； 4.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置； 5.风机依据GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，通风机效率≥65%，噪声比A声级检测项保证值≤27dB，供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	36000.00	36000.00	
118	PY02	离心风机电动机保护器	规格尺寸：配PY01风柜 功率：≥18.5KW/380V 1.启动方式：降压启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	1	台	2564.00	2564.00	
119	PY03	风柜支架	规格尺寸：配PY01风柜 1.采用10号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	1	台	2253.00	2253.00	
120	PY04	风柜减震器	规格尺寸：配PY01风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。 2.设备阻尼减震器HJ/T381-2007环境保护产品技术要求阻尼弹振器，额定载荷下的变形量≤0.1mm，并提供符合要求的检测报告。	1	套	1775.00	1775.00	
121	PY05	风管软接	规格尺寸：配PY01风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	2	块	1401.00	2802.00	




122	PY06	防火阀150℃	规格尺寸：1250x600 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到150度时关闭； 3.手动关闭或手动复位。	3	台	1188.00	3564.00	
123	PY07	后倾风柜连马达（小炒区，烘焙间）	规格尺寸：定制 风量：≥47000M³/H 全压：≥1300Pa 转速：≥1180r/分 功率：≥22KW/380V 1.外观喷涂，四面隔音,槽钢底架,外接注油孔； 2.风柜骨架用60x60x6.0mm的角钢，风柜柜体用1.5mm冷轧钢板，内壁四面需有吸音材料及消声微孔板，箱体可拆解； 3.主轴经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承，外接注油孔； 4.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置。	1	台	55000.00	55000.00	
124	PY08	离心风机电动机保护器	规格尺寸：配PY07风柜 功率：≥22KW/380V 1.启动方式：降压启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	1	台	2867.00	2867.00	
125	PY09	风柜支架	规格尺寸：配PY07风柜 1.采用10号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	1	台	2253.00	2253.00	
126	PY10	风柜减震器	规格尺寸：配PY07风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。	1	套	1940.00	1940.00	
127	PY11	风管软接	规格尺寸：配PY07风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	2	块	1401.00	2802.00	
128	PY12	防火阀150℃	规格尺寸：1350x600 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到150度时关闭； 3.手动关闭或手动复位。	3	台	1273.00	3819.00	

129	PY13	20寸低噪音 风柜连马达 (1.2.3楼明 档)	规格尺寸：定制 风量：≥19000M³/H 全压：≥590Pa 转速：≥750r/分 功率：≥5.5KW/380V 1.标准型：外壳镀锌板，槽钢底架； 2.风柜箱体采用国标镀锌板制作，风柜 骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊 接，箱体可以分解拆装； 3.叶轮：采用镀锌钢板制成； 4.主轴经过调质处理，轴承采用带座外 球面调心滚动轴承。配三角皮带，压翘 式电机座，配封闭式安全皮带罩； 5.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置。	3	台	8416.00	25248.00	
130	PY14	离心风机电 动机保护器	规格尺寸：配PY13风柜 功率：≥5.5KW/380V 1.启动方式：直接启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制 与电机连动的油烟静电过滤器。	3	台	1006.00	3018.00	
131	PY15	风柜支架	规格尺寸：配PY13风柜 1.采用5号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	3	台	1502.00	4506.00	
132	PY16	风柜减震器	规格尺寸：配PY13风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。	3	套	703.00	2109.00	
133	PY17	风管软接	规格尺寸：配PY13风柜 1.采用耐油帆布材料制作。	6	块	701.00	4206.00	
134	PY18	防火阀150 ℃	规格尺寸：800x500 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到150度时 关闭； 3.手动关闭或手动复位。	3	台	697.00	2091.00	
135	PY19	止回阀	规格尺寸：800x500 1.采用冷板制作，外表静电喷涂。	3	台	562.00	1686.00	
136	PY20	防雨百叶窗	规格尺寸：850x600 1.采用铝合金制作。	3	个	252.00	756.00	


137	PY21	消音管	规格尺寸: 1550x800 1.外采用1.0mm304不锈钢制作; 2.内采用0.8mm304不锈钢孔板制作; 2.中间保温棉消音。	5	米	4544.00	22720.00			
138	PY22	消音管	规格尺寸: 1450x800 1.外采用1.0mm304不锈钢制作; 2.内采用0.8mm304不锈钢孔板制作; 2.中间保温棉消音。	5	米	4350.00	21750.00			
139	PY23	风量调节阀	规格尺寸: 850x500 1.采用冷板制作, 外表静电喷涂。	2	台	646.00	1292.00			
140	PY24	风量调节阀	规格尺寸: 600x400 1.采用冷板制作, 外表静电喷涂。	1	台	387.00	387.00			
141	PY25	风量调节阀	规格尺寸: 600x450 1.采用冷板制作, 外表静电喷涂。	1	台	429.00	429.00			
142	PY26	风量调节阀	规格尺寸: 650x500 1.采用冷板制作, 外表静电喷涂。	1	台	507.00	507.00			
143	PY27	不锈钢风管(大炒区、含集中风管、竖井隔板)	规格尺寸: 700x500/850x500/1250x600 1.采用1.0mm201不锈钢制作。 2.接口形式:法兰连接。 含开墙洞及修复: (2000x700)4个, (1400x800)3个, (1400x650)3个, (1400x500)1个, (1350x700)1个, (950x600)4个, (900x600)1个, (800x550)4个, (750x550)5个, (750x500)2个, (750x400)1个, (700x600)4个, (700x400)4个, (650x500)4个, (600x500)1个, (600x400)2个, (500x400)1个, (500x300)4个, (450x350)4个, (450x300)4个, (350x300)1个, (350x250)12个。	645	M²	302.00	194790.00			
144	PY28	不锈钢风管(小炒区, 烘焙间含集中风管、竖井隔板)	规格尺寸: 600x500/850x500/650x450/1350x600 1.采用1.0mm201不锈钢制作; 2.接口形式:法兰连接。	735	M²	302.00	221970.00			




145	PY29	不锈钢风管(煲汤区)	规格尺寸: 600x500/800x500 1.采用0.8mm201不锈钢制作; 2.接口形式:法兰连接。	90	M²	256.00	23040.00	
146	PY30	不锈钢风管(烧腊间)	规格尺寸: 500x400/600x400 1.采用0.8mm201不锈钢制作; 2.接口形式:法兰连接。	42	M²	256.00	10752.00	
147	PY31	不锈钢风管(1.2.3楼明档区)	规格尺寸: 500x400/600x500 1.采用0.8mm201不锈钢制作; 2.接口形式:法兰连接。	323	M²	256.00	82688.00	
148	PY32	不锈钢风管(1.2.4楼洗碗间)	规格尺寸: 400x300 1.采用0.6mm201不锈钢制作; 2.接口形式:法兰连接。	75	M²	243.00	18225.00	
149	PY33	不锈钢风管 法兰及吊码	规格尺寸: 配风管 1.法兰采用201不锈钢3#角钢, M10mm吊螺杆。	1	项	55056.00	55056.00	
150	PY34	不锈钢风柜 接油盘	规格尺寸: 现场定制尺寸 1.采用1.0mm201不锈钢制作。	5	个	1502.00	7510.00	
151	PY35	油烟漏油PV C管接地沟, PVC管连阀门	规格尺寸: 现场定制尺寸 1.采用1.0mm201不锈钢制作。	1	项	501.00	501.00	定制




152	PY36	油烟静电处理器（1.2.3楼明档）	规格尺寸：700x1435x1350 功率：≥272w/220v 材质技术要求： 1.处理风量：≥16000m³/h；2.高低压电场，95%以上净化效率；3.设备箱体用材：采用1.2mm镀锌板材，外壳静电防腐喷涂；4.根据处理风量大小模块化组合拼装；5.电箱双层安全保护锁，安装有门磁，具有开门断电功能；6.配备恒压纯数字电路高压电源：多次放电保护、过压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护；并有自动升降压、在线监测、远程操控、C PU全控功能； 7.油烟净化器依据JB/T9536-2013通过户外防腐WF1测试，测试后判定为合格，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据； 8.产品依据GB/T2423.10-2019，通过振动测试，测试后目视检查样品外观无损坏、变形、零部件脱落等现象，判定为合格，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据； 9.油烟净化器依据GB/T3482-2008通过严酷等级≥5测试，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	3	台	10811.00	32433.00	
153	PY37	油烟静电处理器（负一楼厨房）	规格尺寸：700x1730x1950 功率：≥480w/220v 1.处理风量：≥30000m³/h； 2.高低压电场，95%以上净化效率； 3.设备箱体用材：采用1.2mm镀锌板材，外壳静电防腐喷涂； 4.电箱双层安全保护锁，安装有门磁，具有开门断电功能； 5.搭载最新恒压纯数字电路高压电源：多次放电保护、过压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护；并具有自动升降压、在线监测、远程操控、CPU全控功能。	1	台	20271.00	20271.00	




154	PY38	油烟静电处理器（负一楼厨房）	规格尺寸：700x2060x1950 功率：≥580w/220v 1.处理风量：≥36000m³/h； 2.高低压电场，95%以上净化效率； 3.设备箱体用材：采用1.2mm镀锌板材，外壳静电防腐喷涂； 4.电箱双层安全保护锁，安装有门磁，具有开门断电功能； 5.搭载最新恒压纯数字电路高压电源：多次放电保护、过压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护；并具有自动升降压、在线监测、远程操控、CPU全控功能。	1	台	24324.00	24324.00	
155	PY39	静化器支架	规格尺寸：配PY36、PY37、PY38静电处理器 1.采用10号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	5	台	1502.00	7510.00	
156	PY40	不锈钢静电处理器接油盘	规格尺寸：现场定制尺寸，配PY36、PY37、PY38油烟静电处理器 1.采用1.0厚不锈钢制作。	5	个	1502.00	7510.00	
157	PY41	低噪音轴流风机（1.2.3楼洗碗间）	规格尺寸：≥直径40 风量：≥9300M³/H 功率：≥0.75KW/380V。	3	台	1301.00	3903.00	
158	PY42	止回阀	规格尺寸：400x300 1.采用冷板制作，外表静电喷涂。	3	台	211.00	633.00	
159	PY43	低噪音轴流风机（负一楼隔油器间）	规格尺寸：≥直径40 风量：≥9300M³/H 功率：≥0.75KW/380V	1	台	1301.00	1301.00	
160	PY44	防水百叶窗（负一楼风机屋排气）	规格尺寸：900x600 1.采用铝合金制作。	2	个	268.00	536.00	
161	PY45	防水百叶窗（负一楼蒸柜，汤炉排气）	规格尺寸：500x400 1.采用铝合金制作。	1	个	99.00	99.00	


162	PY46	壁挂式换气扇（垃圾房）	规格尺寸：340x340x140 功率： $\geq 40\text{w}/220\text{v}$ 1.10寸全塑款； 2.风量： $\geq 720\text{M}^3/\text{H}$ ，噪音： $\leq 48\text{dB}(\text{A})$ ； 3.适用面积：32-100 M^2 。	1	台	438.00	438.00	
163	PY47	天花板式换气扇（熟食切配间）	规格尺寸：340x340x140 功率： $\geq 40\text{w}/220\text{v}$ 1.10寸全塑款； 2.风量： $\geq 720\text{M}^3/\text{H}$ ，噪音： $\leq 48\text{dB}(\text{A})$ ； 3.适用面积：32-100 M^2 。	1	台	438.00	438.00	
164	PY48	铝箔排气管	规格尺寸：直径200	3	米	200.00	600.00	
165	PY49	风柜吊装	规格尺寸：吊装 PY01,PY07,PY37,PY38,4台设备，位于宿舍楼顶，高度约40米，距离20米。现场条件满足吊机作业面要求。本项包含吊装方案编制、机械进退场、设备垂直水平运输、设备就位、吊具拆卸、现场垃圾清理及安全防护等全部工作内容。	1	项	10010.00	10010.00	
	鲜风系统							
166	SF01	27寸低噪音风柜连马达（主厨房）	规格尺寸：定制 风量： $\geq 32400\text{M}^3/\text{H}$ 全压： $\geq 480\text{Pa}$ 转速： $\geq 540\text{r}/\text{分}$ 功率： $\geq 11\text{KW}/380\text{V}$ 1.标准型：外壳镀锌板，槽钢底架； 2.风柜箱体采用国标镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接，箱体可以分解拆装； 3.叶轮：采用镀锌钢板制成； 4.主轴经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承。配三角皮带，压翘式电机座，配封闭式安全皮带罩； 5.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置。	1	台	15129.00	15129.00	


167	SF02	离心风机电动机保护器	规格尺寸：配SF01风柜 功率：≥11KW/380V 1.启动方式：降压启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	1	台	1981.00	1981.00	
168	SF03	风柜支架	规格尺寸：配SF01风柜 1.采用10号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	1	台	2253.00	2253.00	
169	SF04	风柜减震器	规格尺寸：配SF01风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。	1	套	859.00	859.00	
170	SF05	风管软接	规格尺寸：配SF01风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	2	块	1001.00	2002.00	
171	SF06	防火阀70℃	规格尺寸：1350x700 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到70度时关闭； 3.手动关闭或手动复位。	1	台	1463.00	1463.00	
172	SF07	防水百叶窗带防虫防鼠网	规格尺寸：1500x1100 1.采用铝合金制作。 2.双层孔径≤6mm不锈钢防虫纱网。	1	个	1635.00	1635.00	
173	SF08	22寸低噪音风柜连马达(烧腊间、面点间、办公室)	规格尺寸：定制 风量：≥23000M³/H 全压：≥400Pa 转速：≥600r/分 功率：≥5.5KW/380V 1.标准型：外壳镀锌板，槽钢底架； 2.风柜箱体采用国标镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接，箱体可以分解拆装； 3.叶轮：采用镀锌钢板制成； 4.主轴经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承。配三角皮带，压翘式电机座，配封闭式安全皮带罩； 5.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置。	1	台	9036.00	9036.00	


174	SF09	离心风机电动机保护器	规格尺寸：配SF08风柜 功率：≥5.5KW/380V 1.启动方式：直接启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	1	台	1006.00	1006.00	
175	SF10	风柜支架	规格尺寸：配SF08风柜 1.采用10号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	1	台	1502.00	1502.00	
176	SF11	风柜减震器	规格尺寸：配SF08风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。	1	套	733.00	733.00	
177	SF12	风管软接	规格尺寸：配SF08风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	2	块	701.00	1402.00	
178	SF13	防火阀70℃	规格尺寸：1300x400 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到70度时关闭； 3.手动关闭或手动复位。	1	台	866.00	866.00	
179	SF14	防水百叶窗带防虫防鼠网	规格尺寸：1500x700 1.采用铝合金制作； 2.双层孔径≤6mm不锈钢防虫纱网。	1	个	1041.00	1041.00	
180	SF15	22寸低噪音风柜连马达(洗锅间，粗加工，更衣间)	规格尺寸：定制 风量：≥23000M³/H 全压：≥400Pa 转速：≥600r/分 功率：≥5.5KW/380V 1.标准型：外壳镀锌板，槽钢底架； 2.风柜箱体采用国标镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接，箱体可以分解拆装； 3.叶轮：采用镀锌钢板制成； 4.主轴经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承。配三角皮带，压翘式电机座，配封闭式安全皮带罩； 5.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置。	1	台	9036.00	9036.00	

181	SF16	离心风机电动机保护器	规格尺寸：配SF15风柜 功率：≥5.5KW/380V 1.启动方式：直接启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	1	台	1006.00	1006.00	
182	SF17	风柜支架	规格尺寸：配SF15风柜 1.采用5号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	1	台	1502.00	1502.00	
183	SF18	风柜减震器	规格尺寸：配SF15风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。	1	套	733.00	733.00	
184	SF19	风管软接	规格尺寸：配SF15风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	2	块	1502.00	3004.00	
185	SF20	防火阀70℃	规格尺寸：900x500 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到70度时关闭； 3.手动关闭或手动复位。	1	台	767.00	767.00	
186	SF21	防水百叶窗带防虫防鼠网	规格尺寸：1500x700 1.采用铝合金制作； 2.双层孔径≤4mm不锈钢防虫纱网。	1	个	1041.00	1041.00	
187	SF22	18寸低噪音风柜连马达(1.2.3楼洗碗间、明档)	规格尺寸：定制 风量：≥13400M³/H 全压：≥370Pa 转速：≥890r/分 功率：≥3KW/380V 1.标准型：外壳镀锌板，槽钢底架； 2.风柜箱体采用国标镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接，箱体可以分解拆装； 3.叶轮：采用镀锌钢板制成； 4.主轴经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承。配三角皮带，压翘式电机座，配封闭式安全皮带罩； 5.采用纯铜绕组线圈电机，电机下置。	3	台	5656.00	16968.00	



188	SF23	离心风机电动机保护器	规格尺寸：配SF22风柜 功率：≥3KW/380V 1.启动方式：直接启动； 2.箱板内采用≥1mm镀锌板制作； 3.所有关键电子元器件均为品牌产品； 4.电箱中单独配置一个回路，用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	3	台	870.00	2610.00	
189	SF24	风柜支架	规格尺寸：配SF22风柜 1.采用5号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	1	台	1502.00	1502.00	
190	SF25	风柜减震器	规格尺寸：配SF22风柜 1.以金属弹簧为主，组合的阻尼材料。	1	套	679.00	679.00	
191	SF26	风管软接	规格尺寸：配SF22风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	2	块	681.00	1362.00	
192	SF27	防火阀70℃	规格尺寸：600x500 1.采用冷板制作，外表静电喷涂； 2.常开启状态，烟气温度达到70度时关闭； 3.手动关闭或手动复位。	3	台	556.00	1668.00	
193	SF28	防水百叶窗带防虫防鼠网	规格尺寸：1000x700 1.采用铝合金制作。 2.双层孔径≤6mm不锈钢防虫纱网。	3	个	694.00	2082.00	
194	SF29a	烟井竖管不锈钢排油烟管	1.风管规格、尺寸（长*宽）：2900x1000mm，烟井管道总高度38.21米； 2.材质:304不锈钢板风管； 3.形状:矩形； 4.厚度:1.5mm； 5.接口形式:满焊接口； 6.风管漏光试验； 7.风管漏风试验； 8.管道支架，管道支架制作，安装； 9.人工除锈，刷防锈漆两道及调和漆2道； 10.投标报价包含脚手架搭拆、超高施工、吊装机械等涉及的相关费用）	298	M²	876.00	261048.00	
195	SF29b	烟井竖管通风管道绝热	1.风管规格、尺寸（长*宽）：2900x1000mm，烟井管道总高度38.21米； 2.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材； 3.绝热厚度:50mm。	298	M²	98.00	29204.00	


196	SF29c	烟井竖管不锈钢球阀	1.规格：直径80。	2	个	1639.00	3278.00	
197	SF29	不锈钢风管（主厨房）	规格尺寸：1250x600/1000x500/900x500/800x500/650x500/500x300 1.采用1.0mm201不锈钢制作； 2.接口形式:法兰连接。	298	M²	302.00	89996.00	
198	SF30	不锈钢风管（烧腊间烘焙间）	规格尺寸：1300x400/800x300/600x300/500x600/400x200 1.采用1.0mm201不锈钢制作； 2.接口形式:法兰连接。	207	M²	302.00	62514.00	
199	SF31	不锈钢风管（洗锅间加工间更衣室）	规格尺寸：1350x450/1000x600/800x500/700x500/600x300/400x300 1.采用1.0mm201不锈钢制作； 2.接口形式:法兰连接。	262	M²	302.00	79124.00	
200	SF32	不锈钢风管（1.2.3楼洗碗间明档）	规格尺寸：550x400/500x400/400x300 1.采用0.8mm201不锈钢制作； 2.接口形式:法兰连接。	210	M²	256.00	53760.00	
201	SF33	不锈钢风管法兰及吊码	规格尺寸：配风管 1.法兰采用201不锈钢3#角钢，M10mm吊螺杆。	1	项	28488.00	28488.00	
202	SF34	风量调节阀	规格尺寸：500x400 1.采用冷板制作，外表静电喷涂。	19	台	332.00	6308.00	
203	SF35	铝合金鲜风咀	规格尺寸：400x250 1.采用铝合金制作。	116	个	60.00	6960.00	
204	SF36	牛眼风咀	规格尺寸：现场定制 1.采用不锈钢制作。	25	个	151.00	3775.00	
	换气系统							


205	HQ01	15寸低噪音 风柜连马达 (负一层厨房)	规格尺寸: 定制 风量: $\geq 9000\text{M}^3/\text{H}$ 全压: $\geq 470\text{Pa}$ 转速: $\geq 1040\text{r}/\text{分}$ 功率: $\geq 3\text{KW}/380\text{V}$ 1.标准型: 外壳镀锌板, 槽钢底架; 2.风柜箱体采用国标镀锌板制作, 风柜骨架用标准角钢, 底架采用标准槽钢焊接, 箱体可以分解拆装; 3.叶轮: 采用镀锌钢板制成; 4.主轴经过调质处理, 轴承采用带座外球面调心滚动轴承。配三角皮带, 压翘式电机座, 配封闭式安全皮带罩; 5.采用纯铜绕组线圈电机, 电机下置。	2	台	5129.00	10258.00	
206	HQ02	离心风机电动机保护器	规格尺寸: 配HQ01风柜 功率: $\geq 3\text{KW}/380\text{V}$ 1.启动方式: 直接启动; 2.箱板内采用 $\geq 1\text{mm}$ 镀锌板制作; 3.所有关键电子元器件均为品牌产品; 4.电箱中单独配置一个回路, 用于控制与电机连动的油烟静电过滤器。	2	台	870.00	1740.00	
207	HQ03	风柜支架	规格尺寸: 配HQ01风柜 1.采用5号槽钢制作。 2.刷防锈漆保护。	2	台	1502.00	3004.00	
208	HQ04	风柜减震器	规格尺寸: 配HQ01风柜 1.以金属弹簧为主, 组合的阻尼材料。	2	套	607.00	1214.00	
209	HQ05	风管软接	规格尺寸: 配HQ01风柜进出口 1.采用耐油帆布材料制作。	4	块	620.00	2480.00	
210	HQ06	防火阀70℃	规格尺寸: 600x300 1.采用冷板制作, 外表静电喷涂; 2.常开启状态, 烟气温度达到70度时关闭; 3.手动关闭或手动复位。	2	台	389.00	778.00	
211	HQ07	防水百叶窗 带防虫防鼠网	规格尺寸: 700x400 1.采用铝合金制作。 2.双层孔径 $\leq 6\text{mm}$ 不锈钢防虫纱网。	2	个	277.00	554.00	
212	HQ08	不锈钢风管	规格尺寸: 600x300/500x300/400x300/300x200 1.采用0.8mm201不锈钢制作; 2.接口形式: 法兰连接。	278	M ²	256.00	71168.00	


213	HQ09	不锈钢风管 法兰及吊码	规格尺寸：配风管 1.法兰采用201不锈钢3#角钢，M10mm吊螺杆。	1	项	7114.00	7114.00	
214	HQ10	风量调节阀	规格尺寸：300x200 1.采用冷板制作，外表静电喷涂。	9	台	260.00	2340.00	
215	HQ11	铝合金换气 吸气风咀	规格尺寸：300x300 1.采用铝合金制作。	20	个	60.00	1200.00	
	①		以上设备合计：				3114874.00	
	②		安装调试费：				249190.00	
	③		运输+搬运：				46723.00	
	④		总造价：				3410787.00	
			一楼餐厅厨房设备					
序号	编号	产品名称	规格±3%(长×宽×高)材质等技术要求，单位mm	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价金 额 (元)	参考图片
-								
	BA	一楼洗碗间						
同序号 111	BA01	大单星盆水池	规格尺寸：1200x760x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：1000×600×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	2	台	2306.00	4612.00	


同序号 20	BA01a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)， 进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	BA01b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
同序号 111	BA02	大单星盆水池	规格尺寸：1200x760x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38x38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25x25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：1000x600x400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	1	台	2306.00	2306.00	

同序号 20	BA02a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	BA02b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
216	BA03	收残台	规格尺寸：1400x760x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、残渣孔围板、面板加强筋。 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1643.00	1643.00	



同序号 13	BA04	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	2653.00	2653.00	
217	BA05	电热水器	规格尺寸：928x470x470 功率：≥3.3KW/220v 1.容量：100升； 2.热水输出率：70%； 3.搪瓷内胆； 4.采用加厚聚氨酯材料，一体成型紧密包裹，采用加厚聚氨酯材料，一体成型紧密包裹内胆； 5.一级能效； 6.数码按键/数显功能。	2	台	1690.00	3380.00	
同序号 103	BA09	垃圾桶	规格尺寸：500x500x740 1.容量：≥75L； 2.PE桶身材质； 3.配万向脚轮小车和桶盖； 4.颜色：灰色。	1	台	324.00	324.00	
同序号 92	BA10	单层地架	规格尺寸：1000x500x200 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	809.00	1618.00	

同序号 108	BA12	双温高压花 洒龙头	规格尺寸：190x360x980 1.座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造 表面抛光镀铬处理； 2.陶瓷阀芯、一字手柄3横向固定杆长 度300mm,工作高度1310； 3.开孔尺寸25mm,标准1/2寸外螺纹； 4.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 。	1	台	1030.00	1030.00	
同序号 9	BA17	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	1	台	481.00	481.00	
218	BA18	密胺消毒柜	规格尺寸：1120x518x1640 整机功率：≥1.2KW/220v 1.容量：≥570升； 2.外壳采用加厚不锈钢制作； 3.门材质采用铝合金配玻璃制作； 4.消毒方式：臭氧+紫外线+RTC中温 加热； 5.工作温度：75±30℃。	1	台	4956.00	4956.00	
219	BA19	双门不锈钢 门消毒柜	规格尺寸：1440*750*2000 功率：≥5.2kw/220V； 1.容量：≥1200L； 2.消毒方式：高温热风（消毒因子：电 热）； 3.消毒参数：30-130℃/消毒时间;0-9 0min可调； 4.整机采用磨砂不锈钢板； 5.采用40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发 泡保温层； 6.变频升温技术； 7.使用304不锈钢加热管，防水、防锈 ； 8.采用智能触摸控制，有定时、定温、 故障提示、双重超温保护功能； 9.实体门把手； 10. 标配8个不锈钢材质的餐具专用消 毒篮框。	3	台	8500.00	25500.00	


220	BA20	双孔收餐柜连车	规格尺寸：1000x650x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、残渣孔、面板加强筋； 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢背板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，采用 $25 \times 25 \geq 0.8$ 厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚； 4.配两台车子。	1	台	4752.00	4752.00	
	BB	一楼备餐间						
同序号 9	BB01	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率： $\geq 30W/220V$ 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	1	台	481.00	481.00	
同序号 44	BB02	紫外线消毒灯	规格尺寸：1050x96x53 功率： $\geq 30W/220V$ 材质技术要求： 1.覆盖面积20-25m ² ； 2.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能； 3.机器带遥控功能； 4.生产厂家具有消毒产品生产许可证。 5.符合检测标准 GB/T19258.1-2022 杀菌用紫外辐射源第1部分：低气压汞蒸气放电灯，距离样品灯管1m的中心处的紫外线强度组 $\geq 145 \mu W/cm^2$ ，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	台	368.00	736.00	



同序号 43	BB03	单门保温送餐车	规格尺寸：810x890x1770 1.温度范围：70℃～80℃； 2.容量为16×2/1GN盆，不配盆； 3.内外由304不锈钢组成； 4.可从厨房运输较大数量食物至备餐区域； 5.开门小于90°可自动关闭，门封容易清洗； 6.配有2只定向轮，2只万向轮带刹车； 7.75MM无臭氧破坏式绝缘； 8.环境温度为43°； 9.数字控制器； 10.热风循环式。	2	台	8500.00	17000.00	
同序号 49	BB04	单通工作台柜	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.门板采用反挂式导轨，左右推拉； 4.6寸全钢重型可调脚。	3	台	5711.00	17133.00	
同序号 19	BB05	单星水池	规格尺寸：700x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚； 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	1643.00	1643.00	

同序号 20	BB05a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	BB05b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
221	BB06	双门冷藏饮料展示柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：≥550w/220v 1.温度范围：2℃-8℃ 2.容积：≥950升； 3.微电脑智能控制； 4.采用304不锈钢板； 5.玻璃门为发热除雾玻璃； 6.内置LED照明灯，灯光颜色可选定白光、暖光、蓝光等颜色； 7.配置压缩机； 8.无霜型冷风循环系统 9.环保环戊烷发泡技术，环保制冷剂； 10.高强度可调式层架。	1	台	11787.00	11787.00	






222	BB07	双星水池	规格尺寸：1200×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	2540.00	2540.00	
同序号 20	BB07a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	BB07b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	
223	BB08	四门保洁柜	规格尺寸：1200×500×1800 1.采用≥1.0厚304不锈钢加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚度304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5168.00	5168.00	


	BC	一楼风味明档						
同序号 9	BC01	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	1	台	481.00	481.00	
同序号 16	BC02	冷藏四门高身柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：≥490w/220v 1.温度范围：0~8℃； 2.容积：≥950升； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高能效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网。 11.依据GB 26920-2011标准，能效等级判定1级（或依据GB 26920-2024标准检验，能效等级判定2级或以上），供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	8000.00	8000.00	


224	BC02a	四门风冷双温高身柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：≥930W/220V 1.温度范围：0~8/-10~-20℃； 2.容积：≥840L； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304#不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门，避免冷量流失； 8.无霜型冷风循环系统：采用高效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网； 11.依据GB 26920-2011标准，能效等级判定1级（或依据GB 26920-2024标准检验，能效等级判定2级以上），供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	11246.00	11246.00	
同序号 49	BC03	单通工作台柜	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.门板采用反挂式导轨，左右推拉； 4.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5711.00	5711.00	
同序号 19	BC04	单星水池	规格尺寸：700x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38x38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25x25≥0.8不锈钢脚立柱支撑，1.5寸全钢方形可调脚； 3.星盆：500x500x280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	1643.00	1643.00	


同序号 20	BC04a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	BC04b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
225	BC05	电磁全平扒 炉连柜座	规格尺寸：700x700x940 功率：≥8KW/380v 1.2.0厚不锈钢304板材镀铬扒板； 2.白光动态LCD中文智能故障显示； 3.双层并绕线盘，加热均匀； 4.电路工作室全封闭式数字机芯； 5.横推磁控火力调节。	1	台	10061.00	10061.00	
226	BC06	双层平板工 作台	规格尺寸：600x700x800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 3.采用38x38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1249.00	1249.00	



227	BC07	双头煮面炉 连保温桶	规格尺寸：1700x700x810 功率：≥21KW/380v 1.采用≥1.2厚304不锈钢炉面、炉面边框、汤撑； 2.采用≥0.8厚304不锈钢炉背板、侧板、前板； 3.采用40×40×4角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径51×0.5不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚； 4.摇摆水龙头2只、18寸汤撑3只。	1	台	13000.00	13000.00	定制
228	BC08	双层工作台	规格尺寸：1200x700x810 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1882.00	1882.00	
229	BC09	明档烟罩	规格尺寸：3300x1000x550 1.采用≥1.0厚度304前棚板、后背板、左右封板、隔油网滑槽、隔油网上挡板； 2.采用≥0.8厚度304隔油网封板； 3.配用500×500×50隔油网，每500mm配置一块； 4.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	7548.00	7548.00	
	BD	一楼自助餐台						
230	BD01	双层工作台	规格尺寸：2000x800x800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	3236.00	6472.00	
同序号 230	BD02	双层工作台	规格尺寸：2000x800x800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	20	台	3236.00	64720.00	


231	BD03	吧台型开水器	规格尺寸：190x410x630 功率：≥2KW/220v 1.容量：不少于10升； 2.微电脑智能控制电子温度显示； 3.温度可调设置； 4.顶上高温出水； 5.防烫保护套出水龙头； 6.整体发泡保温。	1	台	1830.00	1830.00	
232	BD04	双头果汁鼎	规格尺寸：420x320x550 1.容量：不少于2×6升。	2	台	465.00	930.00	
233	BD06	台式电热自助餐炉	规格尺寸：595x430x250 功率：≥500w/220v 1.容量：不少于9升； 2.炉身采用不锈钢制作。	40	台	1312.00	52480.00	
234	BD07	台式暖汤炉	规格尺寸：380x380x410 功率：≥0.6KW/220v 1.容量：不少于13升； 2.外观银色款。	8	台	337.00	2696.00	
235	BD08	台式电热蒸汽包炉	规格尺寸：400x600x250 功率：≥1.5KW/220v 1、设备壳体及内胆均采用304不锈钢制造； 2、夹层加装隔热装置； 3、采用专用耐高温电源线，保温汤池内部加装专用陶瓷紧固件； 5、保温汤池温度保持在常温-100℃区间，可以按需要调节恒定温度。	4	台	1469.00	5876.00	定制
236	BD09	保温饭煲	规格尺寸：580x470x380 功率：≥100W/220V 1.容量：不少于30升； 2.控制方式：自动恒温； 3.加热方式：四周环绕加热。	4	台	685.00	2740.00	
	①		以上设备合计：				314069.00	
	②		安装调试费：				25126.00	
	③		运输+搬运费：				4711.00	
	④		总造价：				343906.00	


			二楼餐厅厨房设备					
序号	编号	产品名称	规格±3%(长×宽×高)材质等技术要求 ，单位mm	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价金 额 (元)	参考图片
	二楼餐厅 厨房设备							
	CA	二楼洗碗间						
同序号 102	CA01	大单星盆水池	规格尺寸：1000×760×800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：800×500×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	2	台	2231.00	4462.00	
同序号 20	CA01a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	CA01b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	

同序号 111	CA02	大单星盆水池	规格尺寸：1200×760×850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：1000×600×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	1	台	2306.00	2306.00	
同序号 20	CA02a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	CA02b	曲棍去水器连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
237	CA03	收残台	规格尺寸：1200×760×850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、残渣孔围板、面板加强筋。 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1643.00	1643.00	



同序号 13	CA04	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	2653.00	2653.00	
同序号 217	CA05	电热水器	规格尺寸：928x470x470 功率：≥3.3KW/220v 1.容量：100升； 2.热水输出率：70%； 3.搪瓷内胆； 4.采用加厚聚氨酯材料，一体成型紧密包裹，采用加厚聚氨酯材料，一体成型紧密包裹内胆； 5.一级能效； 6.数码按键/数显功能。	2	台	1690.00	3380.00	
同序号 103	CA06	垃圾桶	规格尺寸：500x500x740 1.容量：≥75L； 2.PE桶身材质； 3.配万向脚轮小车和桶盖； 4.颜色：灰色。	1	台	324.00	324.00	
同序号 92	CA07	单层地架	规格尺寸：1000x500x200 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	809.00	1618.00	



238	CA08	洗碗浸泡池(水阀式)	规格尺寸: 1000×900×850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋; 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱, 采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑, 1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆: 800×500×400; 4.配置隔渣落水器, 带溢水口。	1	台	2408.00	2408.00	
同序号 108	CA09	双温高压花洒龙头	规格尺寸: 190×360×980 1.座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 2.陶瓷阀芯、一字手柄3横向固定杆长度300mm,工作高度1310; 3.开孔尺寸25mm,标准1/2寸外螺纹; 4.不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄。	1	台	1030.00	1030.00	
239	CA11	牛角罩	规格尺寸: 800×300×510 1.采用≥1.0厚度304前棚板、后背板、左右封板; 2.不配置隔油网和烟罩灯。	1	台	948.00	948.00	
240	CA12	洗碗机烟罩	规格尺寸: 800×800×500 1.采用≥1.0厚度304前棚板、后背板、左右封板; 2.不配置隔油网和烟罩灯。	1	台	1071.00	1071.00	
241	CA13	长龙洗碗机	规格尺寸: 4200×1020×2110 功率: ≥68KW/380v 材质技术要求: 1.最大洗涤量: 3000碟/小时; 2.整机材料采用不锈钢, 箱体厚度1.5mm、机架厚度2.0mm、外罩板厚度1.0mm; 3.电加热方式; 4.具备无级自动传送、主洗、双漂洗、烘干功能; 5.整机采用机械控制、自动进水、自动加热; 6.吸合开关须依据GB/T 2423.2-2019标准, 对吸合开关进行高温试验, 供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据;	1	台	87838.00	87838.00	



同序号 9	CA14	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米。	1	台	481.00	481.00	
242	CA15	链片输送带	规格尺寸：4500x520x950 功率：≥400w/220v 1.链板宽度：305mm； 2.传送速度：5~15m/分； 3.链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 4.链片式输送带，采用食品级材料POM； 5.自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 6.驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 7.长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； 8.304不锈钢立柱厚度2mm，面板厚1.5mm，前封板厚0.8mm； 9.依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行外壳防护等级试验，符合IP56防护等级，样品经试验后，内部无进水、进沙尘，直径1mm的试具未能进入壳内，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	4.5	米	7027.00	31621.50	



243	CA16	链片90度转 角	规格尺寸：960x520x950 功率：≥400w/220v 1.链板宽度：305mm； 2.传送速度：5~15m/分； 3.链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 4.链片式输送带，采用食品级材料POM； 5.自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 6.驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 7.长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； 8.304不锈钢立柱厚度2mm，面板厚1.5mm，前封板厚0.8mm； 9.依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行外壳防护等级试验，符合IP56防护等级，样品经试验后，内部无进水、进沙尘，直径1mm的试具未能进入壳内，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	13493.00	13493.00	
-----	------	-------------	--	---	---	----------	----------	---


244	CA17	链片输送带	规格尺寸：3750x520x950 功率：≥400w/220v 1.链板宽度：305mm； 2.传送速度：5~15m/分； 3.链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 4.链片式输送带，采用食品级材料POM； 5.自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 6.驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 7.长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； 8.304不锈钢立柱厚度2mm，面板厚1.5mm，前封板厚0.8mm； 9.依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行外壳防护等级试验，符合IP56防护等级，样品经试验后，内部无进水、进沙尘，直径1mm的试具未能进入壳内，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	3.75	米	7027.00	26351.25	
同序号 218	CA18	密胺消毒柜	规格尺寸：1120x518x1640 整机功率：≥1.2KW/220v 1.容量：≥570升； 2.外壳采用加厚不锈钢制作； 3.门材质采用铝合金配玻璃制作； 4.消毒方式：臭氧+紫外线+RTC中温加热； 5.工作温度：75±30℃。	2	台	4956.00	9912.00	



同序号 219	CA19	双门不锈钢 门消毒柜	规格尺寸：1440*750*2000 功率：≥5.2kw/220V； 1.容量：≥1200L； 2.消毒方式：高温热风（消毒因子：电 热）； 3.消毒参数：30-130℃/消毒时间;0-9 0min可调； 4.整机采用磨砂不锈钢板； 5.采用40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发 泡保温层； 6.变频升温技术； 7.使用304不锈钢加热管，防水、防锈 ； 8.采用智能触摸控制，有定时、定温、 故障提示、双重超温保护功能； 9.实体门把手； 10. 标配8个不锈钢材质的餐具专用消 毒篮框。	6	台	8500.00	51000.00	
同序号 220	CA20	双孔收餐柜 连车	规格尺寸：1000x650x800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、残渣 孔、面板加强筋； 2.采用≥0.8厚度304不锈钢背板、侧 板、门面板、门板加强筋； 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立 柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱 连撑，1.5寸全钢方形可调脚； 4.配两台车子。	1	台	4752.00	4752.00	
	CB	二楼备餐间						
同序号 14	CB01	洗手星盆	规格尺寸：400x300x400 1.采用≥1.2厚304不锈钢台面； 2.采用≥1.0厚304不锈钢围板； 3.采用38×25≥1.2厚不锈钢方管支架 ； 4.配置1个胶塞去水连隔渣，有溢水口 。	1	台	790.00	790.00	

同序号 15	CB01a	感应龙头	规格尺寸：160×190×130 1.外形尺寸：160×190×130(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V交流电源； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2寸外螺纹； 7.产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品。	1	个	680.00	680.00	
同序号 43	CB02	单门保温送餐车	规格尺寸：810×890×1770 1.温度范围：70℃～80℃； 2.容量为16×2/1GN盆，不配盆； 3.内外由304不锈钢组成； 4.可从厨房运输较大数量食物至备餐区域； 5.开门小于90°可自动关闭，门封容易清洗； 6.配有2只定向轮，2只万向轮带刹车； 7.75MM无臭氧破坏式绝缘； 8.环境温度为43°； 9.数字控制器； 10.热风循环式。	2	台	8500.00	17000.00	
同序号 9	CB03	灭蝇灯	规格尺寸：500×120×290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	2	台	481.00	962.00	



同序号 221	CB04	双门冷藏饮料展示柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：≥550w/220v 1.温度范围：2℃-8℃ 2.容积：≥950升； 3.微电脑智能控制； 4.采用304不锈钢板； 5.玻璃门为发热除雾玻璃； 6.内置LED照明灯，灯光颜色可选定白光、暖光、蓝光等颜色； 7.配置压缩机； 8.无霜型冷风循环系统 9.环保环戊烷发泡技术，环保制冷剂； 10.高强度可调式层架。	1	台	11787.00	11787.00	
245	CB05	收残台	规格尺寸：1750x760x850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、残渣孔围板、面板加强筋。 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	2263.00	2263.00	
246	CB06	收碗车	规格尺寸：1060x500x900 1.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 2.采用25×25≥1.2厚不锈钢立柱。 3.采用直径38≥1.2厚不锈钢推手。 4.4寸脚轮，2只定向，2只万向带刹车。	2	台	1927.00	3854.00	
247	CB07	双层工作台连靠背	规格尺寸：1300x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	2096.00	2096.00	
248	CB08	双星盆台连靠背	规格尺寸：1200x760x810+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	2540.00	2540.00	





	CC	二楼明档						
同序号 9	CC01	灭蝇灯	规格尺寸：500x120x290 整机功率：≥30w/220v 材质技术要求： 1.覆盖面积：不低于80平方米；	1	台	481.00	481.00	
同序号 49	CC02	单通工作台 柜	规格尺寸：1800x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、加强筋、层板搁衬； 2.采用≥0.8厚304不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋； 3.门板采用反挂式导轨，左右推拉； 4.6寸全钢重型可调脚。	1	台	5711.00	5711.00	
同序号 16	CC03	冷藏四门高 身柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：≥490w/220v 1.温度范围：0~8℃； 2.容积：≥950升； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门； 8.无霜型冷风循环系统：采用高能效内螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网。 11.依据GB 26920-2011标准，能效等级判定1级（或依据GB 26920-2024标准检验，能效等级判定2级或以上），供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	8000.00	8000.00	



同序号 224	CC03a	四门风冷双 温高身柜	规格尺寸：1210x760x1980 功率：≥930W/220V 1.温度范围：0~8/-10~-20℃； 2.容积：≥840L； 3.微电脑智能控制； 4.柜身可见面和内胆均采用304#不锈钢板； 5.配置压缩机； 6.环保环戊烷发泡技术； 7.采用自动回位门，避免冷量流失； 8.无霜型冷风循环系统：采用高能效内 螺纹铜管蒸发器及散热器； 9.环保制冷剂R290a或404a； 10.高强度可调式层网； 11.依据GB 26920-2011标准，能效 等级判定1级（或依据GB 26920-202 4标准检验，能效等级判定2级或以上 ），供货时提供符合要求的检测报告。	1	台	11246.0 0	11246.00	
同序号 19	CC04	单星水池	规格尺寸：700x760x800+150 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆 、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立 柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱连 撑，1.5寸全钢方形可调脚； 3.星盆：500×500×280； 4.配置隔渣落水器，有溢水口。	1	台	1643.00	1643.00	


同序号 20	CC04a	冷热水龙头	规格尺寸：110x200x210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	CC04b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50x700x380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
249	CC05	双层平板工作 台	规格尺寸：700x700x800 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用≥0.8厚度304不锈钢层板。 3.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1355.00	1355.00	
同序号 225	CC06	电磁全平扒 炉连柜座	规格尺寸：700x700x940 功率：≥8KW/380v 1.2.0厚不锈钢304板材镀铬扒板； 2.白光动态LCD中文智能故障显示； 3.双层并绕线盘，加热均匀； 4.电路工作室全封闭式数字机芯； 5.横推磁控火力调节。	1	台	10061.0 0	10061.00	

250	CC07	双层工作台	规格尺寸：1200x700x930 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1882.00	1882.00	
251	CC08	双层平板工作台	规格尺寸：600x700x800+150 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	1249.00	2498.00	
同序号 227	CC09	双头煮面炉连保温桶	规格尺寸：1700x700x810 功率： $\geq 21\text{KW}/380\text{v}$ 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢炉面、炉面边框、汤撑； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢炉背板、侧板、前板； 3.采用 $40 \times 40 \times 4$ 角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径 51×0.5 不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚； 4.摇摆水龙头2只、18寸汤撑3只。	1	台	13000.00	13000.00	定制
252	CC10	煮水饺炉	规格尺寸：800x700x910 功率： $\geq 9\text{KW}/380\text{v}$ 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢炉面、炉面边框、汤撑； 2.采用 ≥ 0.8 厚304不锈钢炉背板、侧板、前板； 3. $40 \times 40 \times 4$ 角钢支架，直径40镀锌管炉脚，直径 51×0.5 不锈钢脚套管，2寸全钢可调脚； 4.摇摆水龙头1只、18寸汤撑1只。	1	台	8408.00	8408.00	定制
253	CC11	明档烟罩	规格尺寸：4100x1000x550 1.采用 ≥ 1.0 厚度304前棚板、后背板、左右封板、隔油网滑槽、隔油网上挡板； 2.采用 ≥ 0.8 厚度304隔油网封板； 3.配用 $500 \times 500 \times 50$ 隔油网，每500mm配置一块； 4.每米配置烟罩灯一盏。	1	台	9161.00	9161.00	


	CD	二楼自助餐台						
254	CD01	双层工作台	规格尺寸：1750x800x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	2636.00	5272.00	
255	CD02	双层工作台	规格尺寸：1350x800x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	2233.00	4466.00	
同序号 230	CD03	双层工作台	规格尺寸：2000x800x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	20	台	3236.00	64720.00	
256	CD05	双层工作台	规格尺寸：1800x800x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	2779.00	5558.00	
同序号 231	CD06	吧台型开水器	规格尺寸：190x410x630 功率： $\geq 2KW/220v$ 1.容量：不少于10升； 2.微电脑智能控制电子温度显示； 3.温度可调设置； 4.顶上高温出水； 5.防烫保护套出水龙头； 6.整体发泡保温。	2	台	1830.00	3660.00	
同序号 232	CD07	双头果汁鼎	规格尺寸：420x320x550 1.容量：不少于2x6升。	3	台	465.00	1395.00	


257	CD08	双层工作台	规格尺寸：850x800x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1685.00	1685.00	
同序号 233	CD09	台式电热自助餐炉	规格尺寸：595x430x250 功率： $\geq 500\text{w}/220\text{v}$ 1.容量：不少于9升； 2.炉身采用不锈钢制作。	60	台	1312.00	78720.00	
同序号 234	CD10	台式暖汤炉	规格尺寸：380x380x410 功率： $\geq 0.6\text{KW}/220\text{v}$ 1.容量：不少于13升； 2.外观银色款。	12	台	337.00	4044.00	
同序号 236	CD11	保温饭煲	规格尺寸：580x470x380 功率： $\geq 100\text{W}/220\text{V}$ 1.容量：不少于30升； 2.控制方式：自动恒温； 3.加热方式：四周环绕加热。	6	台	685.00	4110.00	
同序号 235	CD12	台式电热蒸汽包炉	规格尺寸：400x600x250 功率： $\geq 1.5\text{KW}/220\text{v}$ 1、设备壳体及内胆均采用304不锈钢制造； 2、夹层加装隔热装置； 3、采用专用耐高温电源线，保温汤池内部加装专用陶瓷紧固件； 5、保温汤池温度保持在常温-100℃区间，可以按需要调节恒定温度。	6	台	1469.00	8814.00	定制
同序号 230	CD13	双层工作台	规格尺寸：2000x800x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、面板加强筋、层板加强筋。 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢层板。 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚。	10	台	3236.00	32360.00	
	①		以上设备合计：				580805.75	
	②		安装调试费：				46464.00	
	③		运输+搬运：				8712.00	
	④		总造价：				635981.75	

			三楼餐厅厨房设备					
序号	编号	产品名称	规格±3%(长×宽×高)材质等技术要求 ，单位mm	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价金 额 (元)	参考图片
	三楼餐厅 厨房设备							
	DA	三楼洗碗间						
258	DA01	大单星盆水池	规格尺寸：1000×760×850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：800×500×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	2	台	2231.00	4462.00	
同序号 20	DA01a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	2	个	407.00	814.00	
同序号 21	DA01b	曲棍去水器 连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	2	个	416.00	832.00	

同序号 111	DA02	大单星盆水池	规格尺寸：1200×760×850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、星盆、面板加强筋； 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。 3.星盆：1000×600×400； 4.配置隔渣落水器，带溢水口。	1	台	2306.00	2306.00	
同序号 20	DA02a	冷热水龙头	规格尺寸：110×200×210 材质技术要求： 1.座台式双孔双温； 2.低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转； 5.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距≥100mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2外螺纹； 6.通体材质为低铅铜； 7.总高度207mm,出水口距台面139mm。 8.符合HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》的要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	个	407.00	407.00	
同序号 21	DA02b	曲棍去水器连溢水	规格尺寸：50×700×380 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2.水槽下水开孔直径90mm、溢水管开孔直径50mm、溢流管高度350mm； 3.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄； 4.可拆卸过滤网。	1	个	416.00	416.00	
259	DA03	收残台	规格尺寸：1500×760×850 1.采用≥1.2厚304不锈钢面板、残渣孔围板、面板加强筋。 2.采用38×38≥1.2厚不锈钢方管脚立柱，采用25×25≥0.8厚不锈钢脚立柱连撑，1.5寸全钢方形可调脚。	1	台	1984.00	1984.00	



同序号 13	DA04	洗地龙头	材质技术要求： 1.开放式洗地龙头，支持自动锁止、自动回收； 2.支架碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.固定侧支架钢板厚度不低于5mm，黄铜进水主体； 4.重工无痕三层液压钢丝管（黑色）≥10米、内径≥9mm，耐温不低于85℃，与主体接口为金属连接件； 5.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调； 6.进水接口为标准1/2寸外螺纹。 7.符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求，供货时提供符合要求的检测报告作为验收依据。	1	台	2653.00	2653.00	
同序号 217	DA05	电热水器	规格尺寸：928x470x470 功率：≥3.3KW/220v 1.容量：100升； 2.热水输出率：70%； 3.搪瓷内胆； 4.采用加厚聚氨酯材料，一体成型紧密包裹，采用加厚聚氨酯材料，一体成型紧密包裹内胆； 5.一级能效； 6.数码按键/数显功能。	2	台	1690.00	3380.00	
同序号 92	DA06	单层地架	规格尺寸：1000x500x200 1.采用38×38≥1.2厚不锈钢脚立柱； 2.采用38×25≥1.2厚不锈钢层板框架； 3.采用25×25≥1.2厚不锈钢格栅管； 4.配置6只1.5寸全钢方形可调脚。	2	台	809.00	1618.00	
同序号 103	DA07	垃圾桶	规格尺寸：500x500x740 1.容量：≥75L； 2.PE桶身材质； 3.配万向脚轮小车和桶盖； 4.颜色：灰色。	1	台	324.00	324.00	




同序号 108	DA08	双温高压花 洒龙头	规格尺寸：190x360x980 1.座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造 表面抛光镀铬处理； 2.陶瓷阀芯、一字手柄3横向固定杆长 度300mm,工作高度1310； 3.开孔尺寸25mm,标准1/2寸外螺纹； 4.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 。	1	台	1030.00	1030.00	
同序号 220	DA18	双孔收餐柜 连车	规格尺寸：1000x650x800 1.采用 ≥ 1.2 厚304不锈钢面板、残渣 孔、面板加强筋； 2.采用 ≥ 0.8 厚度304不锈钢背板、侧 板、门面板、门板加强筋； 3.采用 $38 \times 38 \geq 1.2$ 厚不锈钢方管脚立 柱，采用 $25 \times 25 \geq 0.8$ 厚不锈钢脚立柱 连撑，1.5寸全钢方形可调脚； 4.配两台车子。	1	台	4752.00	4752.00	
同序号 218	DA19	密胺消毒柜	规格尺寸：1120x518x1640 整机功率： $\geq 1.2\text{KW}/220\text{v}$ 1.容量： ≥ 570 升； 2.外壳采用加厚不锈钢制作； 3.门材质采用铝合金配玻璃制作； 4.消毒方式：臭氧+紫外线+RTC中温 加热； 5.工作温度： $75 \pm 30^\circ\text{C}$ 。	1	台	4956.00	4956.00	

同序号 219	DA20	双门不锈钢 门消毒柜	规格尺寸：1440*750*2000 功率：≥5.2kw/220V； 1.容量：≥1200L； 2.消毒方式：高温热风（消毒因子：电 热）； 3.消毒参数：30-130℃/消毒时间;0-9 0min可调； 4.整机采用磨砂不锈钢板； 5.采用40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发 泡保温层； 6.变频升温技术； 7.使用304不锈钢加热管，防水、防锈 ； 8.采用智能触摸控制，有定时、定温、 故障提示、双重超温保护功能； 9.实体门把手； 10. 标配8个不锈钢材质的餐具专用消 毒篮框。	2	台	8500.00	17000.00			
	①		以上设备合计：				46934.00			
	②		安装调试费：				3755.00			
	③		运输+搬运费：				704.00			
	④		总造价：				51393.00			
			厨房杂件							
序号	编号	产品名称	规格±3%(长×宽×高)材质等技术要求 ，单位mm	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价金 额 (元)	参考图片		
	厨房杂件									
260	EA01	蒸笼	规格尺寸：580x400mm 1.采用≥1.0厚304#不锈钢制作。 2.配套蒸柜，长方形蒸笼，外置加强筋 ，带食物可叠加	100	个	300.00	30000.00			
261	EA02	蒸饭盆	规格尺寸：580x400mm 1.采用≥1.0厚304#不锈钢制作。 2.配套蒸柜，长方形蒸饭盆，外置加强 筋，带食物可叠加	45	个	192.00	8640.00			
262	EA03	烤盘（按烤 箱标准配）	规格尺寸：600x400x50mm 1.镀铝不粘烤盘	60	个	169.00	10140.00			
263	EA04	木大砧板	规格尺寸：直径600x200mm	18	个	405.00	7290.00			
264	EA05	木小砧板	规格尺寸：直径600x120mm	5	个	287.00	1435.00			

265	EA06	砍骨刀	规格尺寸：合钢，刃长18-22cm，刀身宽6-8cm，厚实沉重，专用于剁骨	10	把	210.00	2100.00	
266	EA07	文武刀	规格尺寸：锻打，刃长 18-20 cm，宽 7-8.5 cm，兼顾切剁	10	把	114.00	1140.00	
267	EA08	片刀	规格尺寸：锻打，刃长 16-19 cm，宽 6-7 cm，略薄于文武刀，用于切片、丝	10	把	189.00	1890.00	
268	EA09	桑刀	规格尺寸：锻打，刃长 15-17 cm，宽 5-6 cm，轻薄狭长，适合精细切菜	10	把	139.00	1390.00	
269	EA10	不锈钢多用盆	规格尺寸：直径700xH208mm 采用≥1.0厚304不锈钢	50	个	125.00	6250.00	
270	EA11	计价电子秤	规格尺寸：30KG	2	台	700.00	1400.00	
271	EA12	电子秤/克	规格尺寸：3公斤/1克	4	台	150.00	600.00	
272	EA13	木柄锻造不锈钢拍皮刀	规格尺寸：锻打，刃长 10-13 cm，宽 3-4.5 cm，小巧灵活，用于拍蒜、切小料或片薄肉	3	把	206.00	618.00	
273	EA14	破壁料理机	规格尺寸：200x200x570mm 功率：1KW/220v 容量：≥1.75升 转速：不低于3000转/分	2	台	1515.00	3030.00	
274	EA15	不锈钢普通加厚汤桶	规格尺寸：直径500xH500x1.0mm	20	个	330.00	6600.00	
275	EA16	不锈钢普通加厚汤桶	规格尺寸：直径350xH350x1.0mm	22	个	192.00	4224.00	
276	EA17	整理箱透明	规格尺寸：545x385x350mm	15	个	156.00	2340.00	
277	EA18	胶柄不锈钢面包刀黑色胶柄	规格尺寸：10寸250mm	5	把	110.00	550.00	
278	EA19	糖花花嘴(26粒装)	规格尺寸：26粒装	2	套	254.00	508.00	
279	EA20	不锈钢牙级	规格尺寸：12头	2	套	114.00	228.00	
280	EA21	胶柄不锈钢蛋糕刀黑色胶柄	规格尺寸：12寸300mm	14	把	125.00	1750.00	
281	EA22	标准方形白色胶砧板	规格尺寸：580x380x20mm	5	个	131.00	655.00	

282	EA23	胶柄不锈钢 直吻刀白色 胶柄	规格尺寸：12寸	10	把	102.00	1020.00	
283	EA24	台称	规格尺寸：10KG	2	台	161.00	322.00	
284	EA25	沙冰机调理 机	规格尺寸：2升/1200W	4	台	649.00	2596.00	
285	EA26	50公升保温 茶桶双咀	规格尺寸：(内桶)直径400xH400	10	个	545.00	5450.00	
286	EA27	50公升保温 饭桶	规格尺寸：(内桶)直径400xH400	10	个	489.00	4890.00	
287	EA28	加厚铁柄复 合底不粘铝 煎盆	规格尺寸：直径360x55x4.0	10	个	387.00	3870.00	
	①		以上设备合计：				110926.0 0	
	②		运输+搬运：				1664.00	
	③		总造价：				112590.0 0	
			其他餐厅设备					
序号	编号	产品名称	规格±3%(长×宽×高)材质等技术要求 ，单位mm	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价金 额 (元)	参考图片
	一楼自助 餐厅							
同序号 115	FA01	风幕机	规格尺寸：1500x170x210 功率：≥165w/220v 1.铝合金面板，ABS可拆卸进风口； 2.采用全铜线空调电机，可持续运行10 000小时以上； 3.内置不等距贯流风轮； 4.风量：≥2800m³/h； 5.风速：9-11m/s； 6.噪音：≤46db； 7.适用高度：2-3米。	7	台	1400.00	9800.00	

288	FA02	筷子消毒机	规格尺寸: 1200x460x360 功率: $\geq 650W/220V$ 1.容量: 200升; 2.内外正材201不锈钢打造箱体; 3.消毒方式: 紫外线+臭氧消毒; 4.独立调时器, 台式设计, 液压杆闭合功能; 5.筷子汤勺储存盒分格设计。	1	台	1430.00	1430.00	
289	FA03	微波炉	规格尺寸: 510x310x430 功率: $\geq 0.9KW/220V$ 1.容量: 25升; 2.加热迅速, 无需预热。	2	台	1800.00	3600.00	
	二楼餐厅							
同序号 115	FA04	风幕机	规格尺寸: 1500x170x210 功率: $\geq 165w/220v$ 1.铝合金面板, ABS可拆卸进风口; 2.采用全铜线空调电机, 可持续运行10000小时以上; 3.内置不等距贯流风轮; 4.风量: $\geq 2800m^3/h$; 5.风速: 9-11m/s; 6.噪音: $\leq 46db$; 7.适用高度: 2-3米。	6	台	1400.00	8400.00	
同序号 288	FA05	筷子消毒机	规格尺寸: 1200x460x360 功率: $\geq 650W/220V$ 1.容量: 200升; 2.内外正材201不锈钢打造箱体; 3.消毒方式: 紫外线+臭氧消毒; 4.独立调时器, 台式设计, 液压杆闭合功能; 5.筷子汤勺储存盒分格设计。	1	台	1430.00	1430.00	
同序号 289	FA06	微波炉	规格尺寸: 510x310x430 功率: $\geq 0.9KW/220V$ 1.容量: 25升; 2.加热迅速, 无需预热。	2	台	1800.00	3600.00	
	二楼餐厅							

同序号 115	FA07	风幕机	规格尺寸：1500x170x210 功率：≥165w/220v 1.铝合金面板，ABS可拆卸进风口； 2.采用全铜线空调电机，可持续运行10000小时以上； 3.内置不等距贯流风轮； 4.风量：≥2800m³/h； 5.风速：9-11m/s； 6.噪音：≤46db； 7.适用高度：2-3米。	3	台	1400.00	4200.00	
同序号 288	FA08	筷子消毒机	规格尺寸：1200x460x360 功率：≥650W/220V 1.容量：200升； 2.内外正材201不锈钢打造箱体； 3.消毒方式：紫外线+臭氧消毒； 4.独立调时器，台式设计，液压杆闭合功能； 5.筷子汤勺储存盒分格设计。	1	台	1430.00	1430.00	
同序号 289	FA09	微波炉	规格尺寸：510x310x430 功率：≥0.9KW/220V 1.容量：25升； 2.加热迅速，无需预热。	2	台	1800.00	3600.00	
290	FA10	毛巾消毒柜	规格尺寸：620x560x1940 功率：≥1.2KW/220V 1.容量：400升； 2.201#无磁板材,无磁层架； 3.整体黑钛金门头，配合黑色门框； 4.中温紫外线+臭氧全方位消毒无死角； 5.热风循环系统，带独立风道； 6.设有智能体感数码显示屏幕控制系统，带有保温功能； 7.配置全不锈钢重力脚配置。	1	台	2900.00	2900.00	
	①		以上设备合计：				40390.00	
	②		运输+搬运：				606.00	
	③		总造价：				40996.00	

10.带“▲”号的功能参数、技术参数指标（共8项）

序号	产品名称	检测项目及要求	“▲”数量
1	不锈钢板原材料：1.2mm厚304不锈钢	▲1.产品使用的304不锈钢板符合GB/T 20878-2024《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》，基础判定，材料符合标准要求，提供检测报告； ▲2.产品使用的304不锈钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，材料厚度符合标准要求，提供带有CMA标识的检测报告；	2
2	AA16冷冻四门高身柜	▲1.产品放置于半地下室，高温高湿，要求产品需符合JB/T9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》，户内防强腐蚀型（F2）实验的要求，提供带有CMA标识的检测报告； ▲2.产品需符合JB/T7244-2018《冷柜》的要求，提供带有CMA标识的检测报告。	2
3	AA31油烟净化一体机	▲1.产品通过环境保护产品认证，并提供CCEP认证证书；	1
4	PY07后倾风柜连马达（小炒区，烘焙间）	▲1.风机依据GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，通风机效率≥65%，噪声比A声级检测项保证值≤27dB，提供符合要求的检测报告。	1
5	PY36油烟静电处理器（1.2.3楼明档）	▲1.产品通过环境保护产品认证，并提供CCEP认证证书； ▲2.油烟净化器依据GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》通过IPx6防水等级测试，测试后，目视检查样品内部无进水，判定为合格，提供带有CMA标识的检测报告。	2

11.带“★”号的功能参数、技术参数指标（共2项）

序号	产品名称	检测项目及要求	“★”数量
1	PY01后倾风柜连马达（大炒区）	★1.风机符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》能效等级相关要求，能源效率等级评定为2级或更优级别。提供符合要求的检测报告。	1
2	CA13长龙洗碗机	★1.依据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》，对洗碗机清洗的碗碟分别进行大肠菌群、沙门氏菌、游离余氯、阴离子合成洗涤剂检测，检测结果均符合要求，提供符合要求的检测报告。	1

采购包1（广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历天内完成货物的生产、安装和验收全部内容。
标的提供的地点	佛山市南海区狮山镇广东省公安民警培训中心院内采购人指定地点。

付款方式	1期：支付比例30%,合同签订且中标人递交履约保证金后，采购人在10个个工作日内向中标人支付合同总价30%的预付款。 2期：支付比例20%,当厨房货物安装进度达到60%时，中标人提出进度款支付申请，采购人在收到申请之日起10个个工作日内向中标人支付合同总价20%的进度款。 3期：支付比例30%,所有厨房货物安装完成、验收合格，并配合采购人取得属地市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》后，中标人提出进度款支付申请，采购人在收到申请之日起10个个工作日内向中标人支付合同总价30%的进度款。 4期：支付比例20%,本项目完成结算审计后，中标人提出尾款支付申请，采购人在收到申请之日起10个个工作日内向中标人支付至结算价的100%。注：（1）付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。（2）本项目所指的付款时间为采购人向采购人内部支付部门提出支付申请的时间，中标人不得以资金付款期限已过为由向采购人索赔或支付违约金。（3）每期支付合同款项时，中标人必须提前7天向采购人提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户
验收要求	1期：（1）采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。（2）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目招标文件实质性条款和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。（3）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全（4）中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。（5）中标人须提供需求中要求提供的检测报告申请验收，货物验收所发生的检验费用由中标人负担。 （6）中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，采购人有权委托有资质的单位对交付货物进行校准或检测,如校准或检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人须承担检测费用以及采购人因此而造成的相关损失。如校准或检测合格，检测费用由采购人承担。（7）因货物质量问题发生争议时或所有货物生产前及生产期间,采购人有权就中标人用于生产采购人所购产品的备料单进行抽检,对进货材料(含板材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验,由质量技术监督部门鉴定。如鉴定不合格，鉴定费由中标人承担；如鉴定合格，鉴定费由采购人承担。（8）采购人有权拒绝中标人使用检验不合格的材料投入生产,有权拒绝对不合格产品进行验收。当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品，不接受任何形式的降格处理。（9）验收期限：全部货物到货并安装调试完成后，接到中标人提出验收申请后7日内组织履约验收。

履约保证金	交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：以签订合同时采购人提供的账号为准。 户名：广东省公安厅 开户行：以签订合同时采购人提供的账号为准。 支票提交方式：以签订合同时采购人要求为准。 汇票、本票提交方式：以签订合同时采购人要求为准。 说明：1.履约保证金提交：履约金额为合同金额的5%，中标人在签订纸质版合同前递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函。2.履约保证金扣除：若中标人在合同履行期间违约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足以扣除的部分，采购人可向中标人进一步索赔。中标人不按合同规定提交履约保证金的，视为中标人违约，采购人有权单方面解除合同且不须承担任何违约责任。3.履约保证金退还：验收合格且无违约，根据中标人的书面申请，采购人在5个工作日内无息退还履约保证金。履约保证金不予退还情形：（1）拒绝履行合同义务的；（2）履约验收不合格的。采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标人支付违约金。但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。
	（一）包装运输，1.中标人向采购人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵采购人指定的到货地点。2.中标人全权负责本项目所有货物及材料从其仓储地（或指定发货地）至采购项目现场的全程运输工作，涵盖货物出库、装载、运输、现场卸货、场内搬运等全环节，需将货物安全搬运至采购人指定的安装位置或存放区域；运输及搬运过程中需采取有效防护措施，确保货物完好无损，所有相关费用（含运输费、装卸费、搬运费、保险费等）及风险均由投标人承担。采购人对此不承担任何连带责任及相关费用。 （二）到货检验，1.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，采购人和中标人双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，采购人有权拒收货物，并可向中标人索赔。2.货物送到采购人指定场地后，采购人和中标人同时在场时才能开封检验。 （三）安装与调试，1.中标人须按项目进度计划组织实施。同时中标人应自付费用派遣代表到安装现场负责安装和调试工作。委派管理、燃气具安装、维修

其他

保养、水电作业等人员均须持证上岗。合同签订时，提供上述人员证书原件及自签订合同日前三个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》核对。2.中标人所有现场工作人员需服从采购人管理，遵守采购人相关管理制度。相关管理制度包括：(1)所有进场安装调试人员都必须具备相应的资质要求，并且要有良好的健康状态。涉及特种作业的，中标人必须提供特种作业证件给采购人进行备案和核对；(2)进场施工人员应当对采购人单位内部一切资料信息实行保密，严禁供货商人员进入非授权区域；(3)严禁私自占用非经报备许可使用的场地；(4)严禁在非吸烟区抽烟，施工期间禁止喝酒（含中午休息时段）；(5)需维护好安装调试区域的卫生状态，减少对采购人非相关区域生产生活的影响。3.安装调试使用的所有材料需按照中标人的投标文件执行，并按照国家检测标准要求进行验收。4.各种货物必须提供清单，按清单验收货物，如果发现数量不足，质量、技术或材料说明跟清单不符等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。5.中标人在安装过程中，如需对墙体和地面等作局部破损，必须在安装前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状。中标人在安装过程中必须采取足够的安全措施，并自行负责相关安全责任。6.中标人货物安装全程做好现场卫生管控，安装产生的废料、包装垃圾随产随清，不得在现场堆积。安装完工后对现场进行全面清洁，做到无杂物、无粉尘、无胶迹，恢复现场原有状态。7.安装期间做到安全文明作业，保护好现场设施货物和管线电缆，损坏须原样修复并赔偿损失。8.货物自启运交付至安装、调试完成并通过验收合格前，以及中标人派出的所有现场服务人员、安装使用的机械货物的相关保险，由中标人承担，采购人对此不承担任何连带责任及相关费用。9.中标人必须注意安装安全，做好安全文明施工。对中标人工作人员在安装、调试、交付过程中发生的生产安全事故，采购人不承担任何法律责任。10.已完货物成品保护的特殊要求:项目未验收移交前，中标人应做好成品保护和现场保卫工作，相关费用应在投标报价中综合考虑，采购人不予补偿。

(四)技术培训，1.中标人每类产品需提供现场安装调试和培训。2.应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括货物的日常维修、简单故障的识别及排除等。

(五)售后服务，1.中标人应具有合理的售后服务方案（包括保修期、售后服务措施、售后服务机构设置、技术培训、维护保养计划），以应对项目实施过程中及后续履约过程中可能出现的各类质量问题，保证厨房正常运行按时按质按量顺利实施。2.质量保修期2年，并提供终身维修服务，保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。3.质量保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后货物维修配件更换只收取成本费用。4.在质量保修期内，如货品或零部件因非人为因素出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5.质量保修期内，中标人负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，不可抗力造成的故障除外。6.质量保修期间，同一配件一个月内连续2次

出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。 7.对采购人的服务通知，中标人在接报后 1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同一档次的货物予采购人临时使用。在质保期内，中标人需对所提供的货物做定期每年2次检修和保养。

（六）违约责任与赔偿损失，1.中标人交付的货物或提供的服务不符合招标文件、投标文件或采购合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本项目合同总价5‰的违约金。 2.中标人未能按采购合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本项目合同总价5‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。 3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

（七）其他要求，1.在签订合同前，如实际需求出现偏差，采购人可根据偏差情况对本项目的方案、产品数量作适当调整。 2.中标人应按所投货物的实际情况对技术指标要求逐一作出明确的响应。 3.中标人在履行本项目合同下货物安装期间，因施工需要而产生的水费、电费，由中标人负责，并按实结算，水电费交场地管理单位（广东省公安民警培训中心）。水电费金额已包含在中标人投标时所报的总价之内，属于合同总价的组成部分，中标人不得再以任何理由要求采购人另行支付或补偿此项费用。

（八）对投标人的其他要求，为确保本项目采购货物质量、安装调试、售后服务及项目实施效果符合采购需求，作出以下要求： 1.投入项目人员要求 投标人拟派项目负责人须具备相应的厨房货物供货及安装项目业绩，项目团队中配备具备相应专业中级及以上职称的技术人员，保障项目技术实施能力。 2.企业同类项目经验要求 投标人具备项目实施能力，提供2023年1月1日至投标截止日前完成过同类厨房货物项目业绩，并提供项目客户正面评价，以体现自身服务质量。 3.企业管理体系认证要求 投标人须具备有效的质量管理体系认证，确保企业管理及产品质量管控符合标准。 4.产品质量方案要求 投标人须提供完整的产品质量方案，明确货物质量管控、生产标准、原材料保障及工艺流程等相关内容，确保产品质量符合采购要求。 5.安装方案要求 投标人须结合本项目实际，制定完整可行的安装方案，包含定制产品及灶具类产品安装、调试计划及安全保障措施，确保安装工作有序推进。 6.交货期要求 投标人可在满足项目要求的前提下承诺更短合理交货期。 7.货物指导培训方案要求 投标人须提供完整的货物指导培训方案，涵盖培训目的、内容、方式、措施及各类产品专项培训等相关内容，确保使用方熟练掌握货物使用及维护方法。 8.售后服务方案要求 投标人须提供完整可行的质保及售后服务方案，明确质保承诺、维修安排、备品备件供应及质量控制措施，保障项目后续服务。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		其他厨卫用具	广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）	批	1.00	4,540,853.75	4,540,853.75	工业	详见附表一
2	△	其他厨卫用具	燃气双头大锅灶	台	5.00	10,960.00	54,800.00	工业	详见附表二

附表一：广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见《第二章 采购需求》，需求中相关参考图片，可详阅招标公告附件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

附表二：燃气双头大锅灶

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见《第二章 采购需求》，需求中相关参考图片，可详阅招标公告附件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州宜立工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省公安厅，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 1 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本1份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -

15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：按委托代理协议约定收取。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	融资政策，有融资要求的中标人可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
19	开标解密时长	具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州宜立工程管理有限公司代收。具体操作要求详见广州宜立工程管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州宜立工程管理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广州宜立工程管理有限公司，到账情况以开标时广州宜立工程管理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证

作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带

编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前**30**分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起**2**个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广州宜立工程管理有限公司网（<http://www.gzylzbd.com>）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为**1**个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州宜立工程管理有限公司网（<http://www.gzylzbd.com>）上发布终止公告，终止公告的公告期限为**1**个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式

包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：冯先生

电话：020-83651133

传真：/

邮箱：gzylzb@163.com

地址：广东省广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔7楼

邮编：510030

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购

项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州宜立工程管理有限公司统一对外发布。

（2）对广州宜立工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）**本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）**准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）**对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）**认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联

合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

4.价格扣除相关要求

采购包1（广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。分支机构投标的，须同时提供总公司（总所）和分支机构有效的营业执照扫描件，总公司（总所）出具给分支机构有效的授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前 12 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2025 年度财务状况报告或基本户开户行出具的资信证明，新成立的投标人提供 2026 年至今任意一个月或季度的财务报表扫描件。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的其他证明材料。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。以投标函相关承诺声明内容进行评审。
8	本项目特定的资格要求	本项目不允许采购进口产品，不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	本项目整体专门面向中小企业采购，提供的货物全部由符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（投标人提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）

表二符合性审查表：

采购包**1**（广东省公安厅**2026-8**广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目）：

技术部分	产品质量方案 (4.0分)	根据投标人提供的产品质量方案进行评审，内容包括但不限于：①货物来源保证及质量控制体系；②产品生产遵循的技术规范及标准；③产品原材料、辅材等质量保证措施；④产品工艺流程、产品质量保证措施等。评分标准：（1）投标人提供的产品质量方案完整覆盖全部4项内容要求，且每项内容均有详细、具体、可操作性强的措施描述：货物来源渠道明确，质量控制组织机构健全，质量管理体系完善，建立全过程质量追溯机制；针对燃气设备、食品接触设备等不同类别分别引用对应专项标准；列明主要原材料（不锈钢板材、燃气部件等）的品牌、型号、材质参数，原材料来源具体明确；生产工艺流程描述清晰完整，关键工序质量控制点（首检→巡检→末检→出厂检验）设置合理，检验检测手段完备，成品包装防护措施到位。方案内容全面、清晰、可操作性强，完全满足采购需求，得4分；（2）投标人提供的产品质量方案覆盖全部4项内容要求，对各部分均有较为详细的介绍和措施说明：有货物来源及质量控制体系的基本描述，质量控制有基本框架；标准基本适用；有主要原材料清单及品牌说明；有生产工艺流程描述和主要质量控制措施。但部分内容不够具体（如原材料材质参数不明确、或检测手段说明不充分、或标准引用不够全面），整体方案基本满足采购需求，得2分；（3）投标人提供了产品质量方案，但方案内容不完整，未能覆盖全部4项内容，缺失2项及以上；或虽有覆盖但各部分内容严重简略、条理混乱；原材料仅有简单列举，无具体品牌型号；工艺流程描述过于简化，质量控制措施模糊笼统，缺乏可操作性，仅有部分内容满足采购需求的，得1分；（4）无产品质量方案或产品质量方案完全不能满足采购人项目实际要求的，不得分。
	安装方案 (3.0分)	安装方案：①投标人针对定制产品制定总体安装方案；②投标人针对灶具类定制成品制定专项安装方案；③制定详细合理的安装调试计划；④编制在货物安装调试过程中对参与人员和货物的安全保障方案。评分标准：（1）方案详细,合理,可行,上述内容能根据本项目实际需要进行详细描述,完全满足采购需求得3分；（2）方案完整,具有一定的合理性、可行性，能根据本项目实际需要进行描述,但详细程度欠缺,基本满足采购需求得1分；（3）方案描述简单笼统，不合理，不能满足采购需求或不提供方案得0分。
	交货期 (2.5分)	本项目交货期60天，投标人承诺的交货期比招标文件要求的60天每少一天得0.25分，最高得2.5分。注：是否承诺提早交货由投标人自行衡量，如涉及相关费用，均包含在投标总价中。

货物指导培训方案 (3.0分)	提供货物指导培训方案，方案能同时包括：①培训目的；②培训内容；③培训方式；④具体培训措施（培训计划、培训次数、培训人员配置）；⑤针对各类产品的使用培训细则（冷冻冷藏货物类培训，烹饪货物类培训、蒸煮货物类培训，烘烤货物类培训，食品机械类培训，排油烟鲜风货物类培训，保温货物类培训，台柜类货物培训）；⑥培训记录；⑦培训效果评估；⑧培训后的跟进和完善。 评分标准：(1)提供的货物指导培训方案按照以上要求内容完整且能根据本项目实际需求进行制定，完全满足采购需求的得3分。(2)提供的货物指导培训方案能基本按照以上要求内容提供，基本满足采购需求的得1分。(3)不能满足采购需求或不提供的不得分。
售后服务方案 (3.0分)	评标委员会根据投标人针对采购需求的“售后服务”提供的质保及售后服务方案进行评审，方案应包括：（1）质保及售后服务承诺；（2）售后服务维修时间安排；（3）备品备件供应情况；（4）售后服务质量控制措施。 评分标准：(1)方案详细,合理,可行,上述内容能根据本项目实际需要进行详细描述,完全满足采购需求得3分；(2)方案完整,具有一定的合理性、可行性，能根据本项目实际需要进行描述,但详细程度欠缺,基本满足采购需求得1分;(3)方案描述简单笼统，不合理，不能满足采购需求或不提供方案得0分。
采购需求中一般条款的响应情况 (14.5分)	根据采购文件对采购清单一般技术参数的响应情况进行评审： 技术参数中非“▲”、非“★”号为一般参数，共290类产品，每满足或优于1类产品的所有一般参数得0.05分，全部满足或优于得14.5分，本项最高得14.5分。 【注：1.技术参数按《技术和服务要求响应表》进行填写。2.采购需求书对于技术参数有要求提供证明材料的，还须按要求提供证明材料，否则对应项不得分。为方便评审，建议在证明材料能体现技术参数处进行标识（如增加红色方框并写明对应的参数名称或参数序号）。】
项目负责人经验 (2.0分)	2023年1月1日至投标截止时间具有已完成的（任职为项目经理或项目负责人）厨房货物供货及安装业绩的1个得1分，本项最高得2分。 注：1、提供上述人员投标截止时间前6个月（含投标截止时间当月）内任一个月在投标人单位参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等外部证明文件（事业单位可提供单位人事部门开具的证明文件。如属于依法不需要缴交社保的，则同时提供人员依法不需要缴交社保的证明/说明（如退休证）及在投标人单位的劳动合同证明）。 未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。 2、提供合同及验收证明材料，若合同及验收证明材料中未载明项目负责人或项目经理的，则需提供发包人盖章确认的证明材料。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。

商务部分	拟安排的项目团队成员技术情况 (2.0分)	本项目拟安排项目团队成员（项目负责人除外）中：1、具有燃气工程类专业：中级或以上工程师职称的得1分，该项满分为1分； 2、具有电气类专业：中级或以上工程师职称的得1分，该项满分为1分。 本项最高得2分。 注：拟安排项目团队成员需为投标人单位员工，否则该人员不计分。同一个专业职称证书按最高级别只计分一次。同一人具有多个职称证书的不重复得分，只计分一次。 评分标准： 1、提供对应职称证书扫描件； 2、提供上述人员投标截止时间前6个月（含投标截止时间当月）内任一个月在投标人单位参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等外部证明文件（事业单位可提供单位人事部门开具的证明文件。如属于依法不需要缴交社保的，则同时提供人员依法不需要缴交社保的证明/说明（如退休证）及在投标人单位的劳动合同证明）。 未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。
	企业管理体系认证 (2.0分)	投标人具备质量管理体系认证，提供证书得2分，最多得2分。 注:投标人须同时提供以上证书在国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn/)的查询截图，证明在有效期内，未提供或无法判断在有效期内的，不得分。投标人因成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证证书的，对应提供认证合同扫描件或承诺在企业运行满3个月后30日内完成体系认证申请工作<承诺函格式自拟>亦可得分。
	客户评价 (4.0分)	投标人在2023年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日前提供的被核定的有效业绩项目中有获得客户（采购人）对其服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的客户（采购人）公章（注：部门章、处室章等其他章有效），一个项目评价得1分，最高得4分。【注：①提供多个评价材料均为同一客户（采购人）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料扫描件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。】
	企业同类项目经验 (10.0分)	投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日前厨房货物类的项目业绩，每提供1个项目得2分，最高得10分。 须同时提供以下证明材料：①合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）；②项目验收报告扫描件（需加盖业主公章，部门章、处室章等其他章有效，无章则无效）。 不提供或提供不全的不得分。厨房货物类的项目内容中应至少包含厨房设备产品及厨房排油烟货物。

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价$\leq$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 65\%$。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价$\leq$通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价$\times 65\%$。（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价$\leq$最高限价$\times 65\%$。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。如投标人为厂家的，则对主要材料采购价格、人工费用、厂房（办公场地）费用、设备折旧、包装、运输、售后服务、税金、利润、代理服务费等各项费用组成的报价进行分析说明。如投标人为代理商或经销商的，则对设备采购价格、人工费用、办公场地费用、包装、运输、售后服务、税金、利润、代理服务费等各项费用组成的报价进行分析说明。分析说明须逐一提供佐证材料，包括但不限于：①设备的采购合同及发票或主要材料的采购合同及发票；②公司全体人员工资明细表及银行工资转帐凭证；③自有厂房（或办公场所）的提供房产证明，租赁厂房（或办公场所）的提供租赁合同及发票，委托生产的提供委托生产合同；④生产设备购置合同或租赁合同或委托生产合同及发票。⑤投标截止时间前2年内以往同类产品的合同及中标（成交）通知书及交易发票。注：上述罗列的费用，如实际并未发生，则无须提供对应的成本分析及证明材料，但投标人应提供说明。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) $\times$ 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

- (2)投标文件提供虚假材料的。
- (3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- (4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。
- (5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购
合同书

合同名称：_____

合同编号：_____

甲方：

乙方：

为保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规相关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、货物清单

序号	货物名称	规格	型号	品牌	产地	制造商	单价 金额 (含 税)	数量	单位	合计 金额 (含 税)
1										
2										
报价总金额(含税)		币种: 人民币 小写: 大写:								

价格包括: 货物及配件提供、仓储费、施工建设管理费、安装货物费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验(报检)费、所有配套安装的材料费、安装服务费、厨房货物与管道的配套安装费及材料费、连接厨房货物的水电气管道安装费及材料费、厨房货物安装需要的开孔费及材料费、运输费、因施工产生的垃圾清运费、临时工程费(包括支顶架)、缺陷修理费、与该项目相关因违规操作产生的罚金、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费等与货物安装产生的相关费用,以及所有需用土建间隔、安装调试、验收、所有专项检测费、培训、技术服务(包括技术资料、货物安装图纸的提供)、牌照办理服务费、质保期服务的全部费用以及合同履行过程中应预见和不可预见的一切费用。

二、甲方的权利和义务

(一)甲方的权利

- 1.要求乙方按质按量按期提供合同约定的货物及相关服务。
- 2.对乙方提供的货物进行验收。

(二)甲方的义务

- 1.为乙方提供必要的工作合作。
- 2.协调解决项目开展中出现的问题。
- 3.按规定的方式进行付款。

三、乙方的权利和义务

(一)乙方的权利

- 1.要求甲方为本合同标的项目工作的开展提供必要的资料和便利。
- 2.要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

(二)乙方的义务

- 1.向甲方提供满足合同要求的货物及相关服务,承担货物、运输、安装、调试、质保等工作及一切费用。
- 2.不得将本合同委托的事项转委托第三方。

四、货物要求、交货期、交货方式及交货地点

- 1.货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2.交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准或行业标准;②符合招标文件实质性条款和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。
- 3.货物为原厂商未启封全新包装。
- 4.乙方应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等在交付货物的同时交付给甲方。
- 5.交货期:合同签订后___个日历天内完成所有工作(包括货物的生产、安装和验收全部内容)。
- 6.交货方式:甲方指定要求。
- 7.交货地点:佛山市南海区狮山镇广东省公安民警培训中心院内甲方指定地点。
- 8.乙方向甲方提供全部货物前,甲方按照实际需要可要求乙方提供货物的样品供甲方参考,待甲方确定货物材质、样式、规格等参数符合合同约定后由采购人进行保管、封存,并作为履约验收标准,再开展货物安装、调试验收等工作。
- 9.乙方向甲方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装,应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求,确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。

五、货物验收

- 1.甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收,并出具验收书。
- 2.交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合项目招标文件实质性条款和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
- 3.货物为原厂商未启封全新包装,具有出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全
- 4.乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5.乙方须提供需求中要求提供的检测报告申请验收,货物验收所发生的检验费用由乙方负担。
- 6.乙方应主动配合甲方的验收小组进行验收,甲方有权委托有资质的单位对交付货物进行校准或检测,如校准或检测达不到国家规定的质量和环保要求,甲方有权退货,乙方须承担检测费用以及甲方因此造成的相关损失。如校准或检测合格,检测费用由甲方承担。
- 7.因货物质量问题发生争议时或所有货物生产前及生产期间,甲方有权就乙方用于生产甲方所购产品的备料单进行抽检,对进货材料(含板材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验,由质量技术监督部门鉴定。如鉴定不合格,鉴定费由乙方承担;如鉴定合格,鉴定费由甲方承担。
- 8.甲方有权拒绝乙方使用检验不合格的材料投入生产,有权拒绝对不合格产品进行验收。当出现不合格产品时,乙方要无条件更换合格产品,不接受任何形式的降格处理。
- 9.验收期限:全部货物到货并安装调试完成后,接到乙方提出验收申请后7日内组织履约验收。

六、售后服务

- (1)质量保修期___年,并提供终身维修服务,保修期内,所有服务及配件全部包含在合同总价中。
- (2)质量保修期自甲方和乙方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,保修期后货物维修配件更换只收取成本费用。
- (3)在质量保修期内,如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。
- (4)质量保修期内,乙方负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护,不再收取任何费用,不可抗力造成的故障除外。
- (5)质量保修期间,同一配件一个月内连续2次出现同一故障,乙方须无偿更换同一档次货物。
- (6)对甲方的服务通知,乙方在接报后 1小时内响应,24小时内到达现场,48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决,乙方须提供同一档次的货物予甲方临时使用。在质保期内,乙方需对所提供的货物做定期每年2次检查和保养。

七、付款

合同总金额及付款方式:

1.本合同总金额为：¥__元；大写：__元整。

2.履约保证金：（1）履约保证金提交：履约金额为合同金额的5%，乙方在签订纸质版合同前递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函。（2）履约保证金扣除：若乙方在合同履行期间违约，甲方有权从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足以扣除的部分，甲方可向乙方进一步索赔。乙方不按合同规定提交履约保证金的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同且不须承担任何违约责任。（3）履约保证金退还：验收合格且无违约，根据乙方的书面申请，甲方在5个工作日内无息退还履约保证金。履约保证金不予退还情形：拒绝履行合同义务的；履约验收不合格的。甲方逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向乙方支付违约金。但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

3.付款方式：（1）合同签订且乙方递交履约保证金后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总价30%的预付款，即¥__元（大写：__元整）。（2）当货物安装进度达到60%时，乙方提出进度款支付申请，甲方在收到申请之日起10个工作日内向乙方支付合同总价20%的进度款，即¥__元（大写：__元整）。（3）所有货物安装完成并验收合格，并配合采购人取得属地市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》后，乙方提出进度款支付申请，甲方在收到申请之日起10个工作日内向乙方支付合同总价30%的进度款，即¥__元（大写：__元整）。（4）本项目完成结算审计后，乙方提出尾款支付申请，甲方在收到申请之日起10个工作日内向乙方支付至结算价的100%。

4.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。

5.本合同所指的付款时间为甲方向甲方内部支付部门提出支付申请的时间，乙方不得以资金付款期限已过为由向甲方索赔或支付违约金。

6.每期支付合同款项时，乙方必须提前7天向甲方提供与当期支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。

八、保密

甲乙双方在订立合同、合同履行过程中,知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,不得泄露或者不正当地使用;泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

九、违约责任

1.乙方交付的货物或提供的服务不符合招标文件、投标文件或采购合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本项目合同总价5‰的违约金。

2.乙方未能按采购合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本项目合同总价5‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议处理

因本合同引起的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商或调解不能解决争议,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十一、其他要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.关于变更要求约定的补充：1）甲方一律不接受除尺寸外的负偏离变更，只接受优于或等于原方案的产品，若供货后发现功能不满足投标文件的（验收时需对采购要求逐一核对），甲方一律不予验收，所带来的损失甲方概不负责。2）项目实施过程中，甲方可能根据项目的实际情况进行调整的，需要在乙方下订货合同之前提出，经甲乙双方确认方案可行的，方可办理变更手续。

3.乙方在履行本合同项目下货物安装期间，因施工需要而产生的水费、电费，由乙方负责，并按实结算，水电费交场地管理单位（广东省公安民警培训中心，开户名称：_____ 账号：_____）。水电费金额已包含在乙方投标时所报的总价之内，属于合同总价的组成部分，乙方不得再以任何理由要求甲方另行支付或补偿此项费用。

十二、合同生效

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同有同等法律效力。

2.本合同一式肆份,甲方贰份，乙方贰份，由甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

（此页无正文）

甲方(盖章): _____ 乙方(盖章): _____

甲方代表: _____ 乙方代表: _____

联系电话:_____ 联系电话:_____

合同签订日期:_____ 开户银行:

银行账号:

合同签订日期:_____

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2026-24821**

采购项目编号：**GZYL26HG043361**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、投标保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、政府采购投标（响应）担保函
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广州宜立工程管理有限公司

你方组织的“广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目”项目的招标[采购项目编号为：GZYL26HG043361]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
- 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
- 3.

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

格式六:

(投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式)

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限: _____

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

注册号码: _____ 企业类型: _____

经营范围: _____

投标人名称 (盖章): _____

地址: _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致：广州宜立工程管理有限公司

本授权书声明：_____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人，就“广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目”项目采购[采购项目编号为GZYL26HG043361]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式八：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式九:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东省公安厅

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明:

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十一：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州宜立工程管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目招标中获中标（采购项目编号：GZYL26HG043361），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州宜立工程管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广州宜立工程管理有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省公安厅2026-8广东公安训练用房使用配套设施设备（厨房设备）采购项目”项目（采购项目编号：GZYL26HG043361）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2: _____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: ____年____月____日

投诉书制作说明:

1.投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十六：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____(盖章)

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日